

klemrail

AK 3/14 PE

AK 3/14 PE


klemrail

Artikelnummer: 73485001

Afmetingen: 29 x 273 x 49 mm

klemrails, als extra klemmen of als reserveonderdeel voor installatie in AK 24 en AK 36 (vanaf 10/2025)

Basisdrager met PE-klemrail met 3 schroefklemmen 2,5-16 mm² en 14 push-in-klemmen 0,75-4mm², geschikt voor het plaatsen van 2 N-modules



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Aantal polen:	1
contactloos:	ja
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Isolatielengte:	13 mm
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	3
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Geschikt voor AL geleiders:	1
Aansluiting 1: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig zonder adereindhuls (min):	2.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig zonder adereindhuls (max):	16 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (min):	2.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (max):	16 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	2.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	16 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	2.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	16 mm ²
Aansluiting 2: aansluyttype:	zonder schroeven
Aansluiting 2: striplengte:	12 mm
Aansluiting 2: klempunten per pool:	14
Aansluiting 2: geschikt voor Cu-aders:	1
Aansluiting 2: geschikt voor Al-aders:	1
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig zonder adereindhuls (min):	0.75 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig zonder adereindhuls (max):	4 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (min):	0.75 mm ²

Elektrische eigenschappen

Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (max):	4 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):	0.75 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):	4 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meerdraads (min.):	0.75 mm ²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meerdraads (max.):	4 mm ²

Afmetingen

Breedte:	29 mm
Lengte:	273 mm
Hoogte:	49 mm
Gewicht:	0.1077 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	2 Nm
-------------------------------	------

Sales Information

EAN:	4013902705047
ETIM-klasse:	EC001284
Douanetariefnnummer:	85369010
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Isolatiemateriaal:	Thermoplast
--------------------	-------------

Toebehoren

[73385201 - AK3 1/6/1 N - N-moduleset](#)