

Wally

Elektrische boiler



Met de Wally kunt u ruimte op de vloer besparen. U hoeft de Wally namelijk niet op de vloer te plaatsen, maar kunt hem aan de wand hangen. Aan de wand kunt u hem zelfs vlak onder het plafond plaatsen, doordat de aansluitingen zich aan de onderzijde bevinden. Mocht u de Wally daarentegen toch op de vloer willen plaatsen, dan heeft hij een extra slanke diameter van 434 mm. U kunt de Wally tussen 50 en 75 °C instellen, waarbij een hoge instelling meer warm water geeft. De uitstroomtemperatuur is namelijk 10 °C lager. Inbegrepen flexibele buizen helpen bij de installatie van deze ruimtebesparende boiler.

-  Rvs tank 444
-  Wandhangend, vrijstaand onder voorwaarden
-  Verlaagde uitstroomtemperatuur
-  Antikalkverwarmingselement

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.
Wally 30 l	2 kW	ø 434 x 542 mm	11 kg	200 500 010
Wally 50 l	2 kW	ø 434 x 705 mm	16 kg	200 500 020
Wally 80 l	2 kW	ø 434 x 1.025 mm	21 kg	200 500 030
Wally 100 l	2 kW	ø 434 x 1.245 mm	26 kg	200 500 040
Wally 120 l	2 kW	ø 434 x 1.457 mm	34 kg	200 500 050

Toebehoren	Artikelnr.
Inlaatcombinatie (Wally) Knel 15 x 1/2" bu; 6 bar max. 2.200l/h - 75 kW	750 000 754

Eigenschappen

Lengte snoer met randaardestekker	2,5 m
Dikte purschuimisolatie	40 mm