

ToLEDo™ Platinum RT GLS 4W CL 840lm 840 E27 SL

Artikelnummer 0030137


SYLVANIA



Ultra-efficiënte serie LED-gloeilampen met dezelfde uitstraling als de klassieke traditionele lamp Bespaar tot 95% op de energierekening in vergelijking met oude gloeilampen Energieklasse A en beste lumenrendement in zijn klasse Duurzame en milieuvriendelijke oplossing Gaat drie keer langer mee dan de standaard LED retrofitlampen Opmerkelijke gemiddelde levensduur van 50.000 uur - minder gedoe met frequente vervangingen Sprankelend lichteffect Ideaal voor dagelijkse verlichting in huizen, hotels, restaurants en meer Omni-directionele lichtverdeling Niet-dimbaar

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo™ Platinum RT GLS 4W CL 840lm 840 E27 SL

Artikelnummer 0030137

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo™ Platinum RT GLS 4W CL 840lm 840 E27 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Peervormig
Lampvoet	E27
Ballonafwerking	Helder
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741172
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	840
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	320
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4
Wattage (W)	4
Equivalent vermogen	60
Stroom (A)	0.042
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	10.2
Duur inschakelstroom (µs)	130
Lamp energielabel (klasse)	A
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	5000
---	------

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	108
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.05

Verpakkingen

EAN code	5410288301372
Enkele lengte verpakking (cm)	6.6
Enkele breedte verpakking (cm)	6.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	12.0
DUN14 (inner)	15410288301379
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	20.6
Breedte omdoos (cm)	13.9
Diepte omdoos (cm)	13.0

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen