



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT XT7L 1600 Ekip Dip LSI In=1600A 3 polig vast met vooraansluiting elektronische beveiliging  
XT7L 1600 Ekip Dip LSI In=1600A 3p F F  
1SDA100961R1

Generated on 20-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                  |
| Bestelnummer          | 1SDA100961R1                                                                               |
| ETIM Productklasse    | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging           |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                            |
| Serie/programma       | Tmax XT                                                                                    |
| Type                  | XT7L 1600 Ekip Dip LSI In=1600A 3p F F                                                     |
| Omschrijving          | XT7L 1600 Ekip Dip LSI In=1600A 3 polig vast met vooraansluiting elektronische beveiliging |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                             |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen                                                                           |
| GTIN code             | 8056221010153                                                                              |
| Netto gewicht         | 11,2 Kilogram                                                                              |
| Land van herkomst     | IT                                                                                         |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 7843,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024         |
| Conditiegroep | DU                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 11,3 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 360 x 350 x 280 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                   |

## Specificaties

|                                                                       |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom. continu stroom I <sub>u</sub> (ampère):                          | 1600                                 |
| Nom. spanning (volt):                                                 | 220 - 690                            |
| Nom. afschakelvermogen I <sub>cu</sub> bij 400 V, 50 Hz (kiloampère): | 120                                  |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):                      | 640 - 1600                           |
| Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):      | 1600 - 16000                         |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):              | 1600 - 16000                         |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:                               | Nee                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                                     | Boutklem                             |
| Apparaatbouwvorm:                                                     | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor omegarailmontage:                                       | Nee                                  |
| Omegarailmontage optioneel:                                           | Ja                                   |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                             | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                                 | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                               | 0                                    |
| Met tripcontact:                                                      | Nee                                  |
| Aantal polen:                                                         | 3                                    |
| Beschermingsgraad (IP):                                               | IP20                                 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:                               | Voorzijde                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:                                 | Tuimel                               |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:                             | Ja                                   |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                                        | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel:                                           | Ja                                   |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel:                                | Nee                                  |
| Verliesvermogen (watt):                                               | 94                                   |

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

