

# Productinformatieblad

Specificaties



## ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX250R - 200kA - AC - 3P - 100A - 5.2E

C25R35E100

EAN Code: 3606482001008

**Prijs: 2.951,00 EUR**

### Hoofd

|   |   |
|---|---|
| range                                   | ComPacT nieuwe generatie  |
| product name                            | Compact nsx nieuwe generatie  |
| device short name                       | NSX250R   |
| product or component type               | Automaat  |
| device application                      | Distributie   |
| poles description                       | 3P  |
| beschrijving beveiligde polen           | 3D  |
| In toegekende stroomsterkte             | 100 A bij 40 °C   |
| Ue toegekende bedrijfspanning           | 690 V AC 50/60 Hz   |
| network type                            | AC  |
| network frequency                       | 50/60 Hz  |
| suitability for isolation               | Ja conform aan EN/IEC 60947-2   |
| utilisation category                    | A   |
| [Icu] nominaal totaal kortsluitvermogen | 200 kA Icu bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>200 kA Icu bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>200 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>80 kA Icu bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>65 kA Icu bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>45 kA Icu bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 |
| Prestatieniveau                         | P 200 kA 415 V AC   |
| naam uitschakeleenheid                  | Micrologic 5.2 E  |
| trip unit technology                    | Elektronisch  |
| beschermfuncties uitschakeleenheid      | LSI   |
| control type                            | Omschakelen   |
| montagemodus vermogensschakelaar        | Vast  |

### Complementair

|  |   |
|--|---|
| Ui toegekende isolatiespanning                       | 800 V AC 50/60 Hz   |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage               | 8 kV  |
| Ics nominale werking uitschakelvermogen kortsluiting | 200 kA bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>200 kA bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>200 kA bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>80 kA bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>65 kA bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>45 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|   |   |
|---|---|
| <b>mechanical durability</b>  | 20000 cycles  |
| <b>elektrische duurzaamheid</b>   | 20000 cycles bij 440 V In/2<br>10000 cycles bij 440 V In<br>10000 cycles bij 690 V In/2<br>5000 cycles bij 690 V In   |
| <b>vermogensdissipatie per pool</b>   | 17,6 W  |
| <b>mounting support</b>   | Achterplaat   |
| <b>montagepositie</b>   | Horizontaal en verticaal<br>Plat op de achterkant   |
| <b>aansluiting bovenzijde</b>   | Voorkant  |
| <b>aansluiting onderaan</b>   | Voorkant  |
| <b>aansluitingssteek</b>  | 35 mm   |
| <b>type bescherming</b>   | L : for long-time kortsluitbeveiliging<br>S : for kortstondige kortsluitbeveiliging<br>I : for ogenblikkelijke kortsluitbeveiliging   |
| <b>kaliber uitschakeleenheid</b>  | 100 A bij 40 °C   |
| <b>Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging (thermische beveiliging)</b> | 9 mogelijke instellingen  |
| <b>[Ir] aanpassingsgamma lange termijn beveiliging pick-up</b>                      | 40...100 A  |
| <b>Type instelling landurige vertraging</b>   | Verstelbaar   |
| <b>tr instelling langdurige beveiliging</b>   | 15...400 s bij 1.5 x Ir<br>0,5...16 s bij 6 x Ir<br>0,35...11 s bij 7.2 x Ir  |
| <b>thermisch geheugen</b>   | 20 minuten voor en na uitschakeling   |
| <b>type instelling korstondige afname (Isd)</b>                                     | 9 mogelijke instellingen  |
| <b>Isd instelbereik kortstondige bescherming pick-up</b>                            | 1.5...10 x Ir   |
| <b>type instelling kortstondige bescherming en vertraging (tsd)</b>                 | 5 mogelijke instellingen  |
| <b>[tsd] aanpassingsgamma voor korte tijdsvertraging</b>                            | 0...0,4 s I <sub>t</sub> =off<br>0,1...0,4 s I <sub>t</sub> =on   |
| <b>Ii type instelling ogenblikkelijke afname</b>                                    | Verstelbaar   |
| <b>Ii instelbereik momentopname</b>   | 1,5...15 x In   |
| <b>earth-leakage protection</b>   | Zonder  |
| <b>zone selectieve vergrendelings-ZSI</b>   | Met   |
| <b>Aantal sleuven voor elektrische hulpstukken</b>                                  | 5 gleuven   |
| <b>lokale signalering</b>   | Knipperende LED (groen) for klaar voor bedrijf<br>Led 105% Ir (rood) for overbelasting<br>Led 90% Ir (oranje) for overbelasting   |
| <b>type display</b>   | Lcd-display   |
| <b>type meting</b>  | Energiemeter  |
| <b>datacommunicatie</b>   | Energiemeting<br>Maximeters/minimeters<br>Beveiligings- en alarminstellingen<br>Onmiddellijke waarden en waarden op aanvraag<br>Stroomkwaliteit<br>Historiek- en gebeurteniscentabel met tijdstempel<br>Onderhoudsindicators<br>Verbruiksstroom en vermogen |
| <b>Breedte (W)</b>  | 105 mm  |
| <b>Hoogte (H)</b>   | 161 mm  |

|            |        |
|------------|--------|
| Diepte(D)  | 86 mm  |
| net weight | 2,4 kg |

## Omgeving

|   |  |
|---|--|
| standards                                     | EN/IEC 60947-2   |
| overvoltage category                          | III  |
| beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse II op voorkant  |
| pollution degree                              | 3 conform aan IEC 60664-1  |
| IP beschermingsgraad                          | IP40 conforming to IEC 60529   |
| IK-beschermingsgraad                          | IK07 conforming to IEC 62262   |
| ambient air temperature for operation         | -25...70 °C  |
| ambient air temperature for storage           | -40...85 °C  |
| relative humidity                             | 0...95 %   |
| bedrijfshoogte                                | 0...2000 m zonder onderbelasting<br>2000 m...5000 m met onderbelasting |

## Verpakkingseenheid

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 14,000 cm  |
| Package 1 Width              | 11,000 cm  |
| Package 1 Length             | 20,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 2,050 kg   |
| Unit Type of Package 2       | S03        |
| Number of Units in Package 2 | 4          |
| Package 2 Height             | 30,000 cm  |
| Package 2 Width              | 30,000 cm  |
| Package 2 Length             | 40,000 cm  |
| Package 2 Weight             | 8,620 kg   |
| Unit Type of Package 3       | P12        |
| Number of Units in Package 3 | 32         |
| Package 3 Height             | 45,000 cm  |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 120,000 cm |
| Package 3 Weight             | 80,960 kg  |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

|  |   |
|--|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 66  |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better

### Materialen en verpakking

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Ja  |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Ja  |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet aan vrijstellingen                  |
| SCIP-nummer                       | 811c5f45-220d-4e22-b512-f9d771b72680        |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>            |
| Halogeenvrije status              | Product bevat halogeen boven drempelwaarden |
| PVC-vrij                          | Ja  |
| Siliciumvrij                      | Nee   |


## Use Longer

### Levensduurverlenging

|                  |    |
|------------------|----|
| Updateerbaarheid | Ja |
|------------------|----|

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

|                   |   |
|-------------------|---|
| Circulair Profiel | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>  |
| Terugname         | No  |
| WEEE Label        |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |