



Mureva mini verdeler voor WCD,,
1x4 mod., 3 openingen 65x85mm,
(W)98mm x (H)392mm, zonder
klemmenblok

13177

EAN Code: 3303430131779

Prijs: 57,15 EUR

Hoofd

range	Mureva
product name	Mureva behuizing
product or component type	Weerbestendige behuizing
enclosure type	Kast voor vermogensuitgang
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat

Complementair

montage behuizing	Oppervlak
aantal modules van 9 mm	8
aantal modules (18 mm) per rij	4
totaal aantal modules (18 mm)	4
aantal horizontale rijen	1
elektrische isolatieklasse	Klasse II Dubbele isolatie
aantal openingen in interfacezone	3
aantal platen	1 voor 50 x 50 stopcontacten
meegeleverde apparatuur	1 plaat voor 50 x 50 vermogensuitgang
type frontplaat	Transparant
vermogensdissipatie in W	10 W
In toegekende stroomsterkte	63 A
railtype	DIN
aantal voorgestante PG ISO	1
locking options description	Optioneel sleutelslot
materiaal kast	Behuizing: zelfdovend polymeer
net weight	0,61 kg
afmeting basis	65 x 85 mm
breedte	98 mm
hoogte	392 mm
diepte	98 mm
inwendige diepte	61 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

kleur	Deur: transparant groen Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
-------	---

Omgeving

standards	EN 62262 EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 IEC 60670
vuurbestendigheid	650 °C conform aan IEC 60695-2-1
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK09 conform aan EN 50102
Omgevingskenmerken (UV)	UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010 UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013
overvoltage category	II
ambient air temperature for operation	-25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	10,400 cm
Package 1 Length	39,000 cm
Package 1 Weight	576,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	34,500 cm
Package 2 Width	21,500 cm
Package 2 Length	40,500 cm
Package 2 Weight	3,826 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	80,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	103,830 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	4
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	26 %
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No