


## FastFix BSU Rohrschelle M10x44-49 TZN

Feuerverzinkte, gummierte Universalschelle für eine nachhaltige Rohrbefestigung im Freien und in Umgebungen mit anspruchsvollen atmosphärischen Bedingungen.

- Die Dicke der Beschichtung und ihr kathodischer Schutz bieten umfassenden Schutz gegen Korrosion, selbst wenn die Schelle zerkratzt wird.
- Geeignet für die horizontale und vertikale Befestigung von Rohren.
- Mit Halterung Ringe, um den Verlust von Schrauben zu verhindern.
- Verstärkungsrippen für zusätzliche Festigkeit und Formstabilität.

### Produktanwendung:

Heizung, Kühlung



**Nummer 10-38865**

Type BSU-HDG

## Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	44 49 Millimeter
Oberflächenschutz	feuerverzinkt	Zulässige Nutzlast	1000 Newton
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussmaß	M10	Breite	85 Millimeter
Anschlussvorrichtung		Höhe	20 Millimeter
Verschlussvorrichtung	doppelte Schraube	Tiefe	64 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	×	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	250 Grad Celsius
Genehmigt von der NCP	×	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 250 Grad Celsius
FM-Prüfung	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
UL-Prüfung	×		
VdS-geprüft	×		
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	×		
Geeignet für Kupferrohre	×		
Geeignet für Aluminiumrohre	×		
Geeignet für Gussrohre	×		
Geeignet für Kunststoffrohre	×		
Geeignet für Spiralrohre	×		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		