



Installatiekast leeg TwinLine Wandkast, dubbel geïsoleerd IP55 , RAL7035

TG308S

2CPX010057R9999

Generated on 22-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CPX010057R9999
Oude artikelnummer	TG308S
ETIM Productklasse	EC000058 - Installatiekast leeg
ETIM Modelleerklasse	MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur/deksel
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	TwinLine
Type	TG308S
Omschrijving	Wandkast, dubbel geïsoleerd IP55 , RAL7035
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	26 kalenderdagen
GTIN code	4011617100577
Netto gewicht	36,904 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 1149,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FP

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	36,904 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	1290 x 840 x 265 Millimeter
CBS nummer	85381000

Specificaties

Uitvoering:	Wandkast opbouw
Soort afdekking:	Deur
Uitvoering deksel:	Gesloten
Type deur:	Enkel
Montagewijze:	Opbouw
Transparant deksel/deur:	Nee
Met slot:	Nee
Nom. stroom (In) (ampère):	250
Hoogte (millimeter):	1250
Breedte (millimeter):	800
Diepte (millimeter):	225
Inbouwdiepte (millimeter):	155
Inwendige diepte (millimeter):	225
Plaatdikte kast (millimeter):	1
Materiaal behuizing:	Staal
Plaatdikte deur/deksel (millimeter):	1.5
Breedte in module-eenheden:	36
RAL-nummer:	7035
Aantal modules:	288
Aantal rijen:	24
Beschermingsgraad (IP):	IP55
Aantal uitsparingen voor flensplaten:	6
Aanbouwmogelijkheid:	Ja
Aantal leidinginvoeringen:	156
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating
Met montageplaat:	Nee
Beschermingsklasse:	II

Specificaties

Geschikt voor buitengebruik:	Nee
Geschikt voor bliksembeveiliging:	Ja
Slagvastheid:	IK08
Functiebehoud:	Geen
Kleur:	Grijs
Deksel met drukontlasting:	Nee

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Opbouw	
Breedte (millimeter)	0	800	W
Breedte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	700	Wc1
Breedte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	700	Wc2
Breedte deur 1 (millimeter)	0	-	Wd1
Breedte deur 2 (millimeter)	0	800	Wd2
Soort afdekking	0	Deur	
Type deur	0	Enkel	
Diepte (millimeter)	0	225	D
Diepte 1 (millimeter)	0	20	D1
Diepte 2 (millimeter)	0	20	D2
Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	120	Dc1
Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	120	Dc2
Hoogte (millimeter)	0	1250	H

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

