Fiche technique

Goulotte, type WDK 60170

Référence: 6022049

Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé
Fourni avec 4 barrettes de couvercle
Barrette de plafond coulissante sur toute la longueur de la goulotte



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base


Référence	6022049
Typee	WDK60170GR
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	60x170x2000
Couleur	gris pierre; RAL 7030
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	8
Unité de quantité	Mètre
Poids	178 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,7885 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte, type WDK 60170

Référence: 6022049

Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	60 mm

Fiche technique

Goulotte, type WDK 60170

Référence: 6022049

Caractéristiques techniques

Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	46
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	39
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte)	35
Nombre de séparateurs enfichables	2
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	oui
Raccord de conduit	non
Livraison en rouleau	non
Section utile	8089 mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C