

Technisch Datablad

Code

8050426050



Merk (product)

WISA

Omschrijving (product)

WISA 790 wit met dekselvergrendeling, wit

Commerciële omschrijving (product)

De WISA 790 met dekselvergrendeling heeft een 6/9 liter spoelvolumen, is volledig geïsoleerd tegen condensvorming en heeft een hydraulische vlotterkraan. Deze vult snel en is geluidsarm. De WISA 790 is uitgerust met een uitnodigende STOP knop die uit de deksel omhoog komt zodra er gespoeld wordt. Met deze spoelknop kunt u kostbaar water besparen. Door de dekselvergrendeling is dit type uitermate geschikt voor (semi) openbare ruimtes. De WISA 790 heeft een wateraansluiting G3/8 links, rechts of middenachter en kan met ieder staand closet worden gecombineerd. Het reservoir is voorzien van het KIWA keurmerk, hetgeen garant staat voor hoge kwaliteit en lange levensduur. Bovendien geeft WISA 10 jaar garantie (met uitzondering van de rubber delen).



- Technische omschrijving (product)
- spoelvolumen 6-9 liter
  - volledig geïsoleerd tegen condenswatervorming
  - waterbesparende spoelonderbreking
  - hydraulische geruisarme vlotterkraan
  - wateraansluiting G 3/8 links, rechts of middenachter
  - geschikt voor (semi) openbare ruimtes
  - CE EN 14055 - CL1- 6 - NL I - VR I

## Doordachte kwaliteit

De WISA 790 heeft vele uitstekende eigenschappen. Zo heeft zij een krachtige spoelwerking, ook bij het gebruik van weinig water. De vultijd is kort en geruisarm. De watertoevoer kan op drie plaatsen worden aangesloten, zodat dit reservoir zowel in renovatie als in nieuwbouw kan worden gebruikt. Qua vormgeving is de WISA 790 voornamelijk praktisch. De licht gebogen vorm zorgt ervoor, dat zowel de deksel als de toiletzitting vertikaal blijven staan. Bovendien kan het materiaal, slagvast polystyreen, een stootje verdragen.

## Waterbesparing

Bewust wonen en het verantwoord omgaan met afval, energie en water bepaalt de sterk toenemende vraag naar milieubewuste producten voor in en om het huis. WISA speelt op deze vraag in met de WISA 790, een waterreservoir met spoelonderbreking.

## Spoelstop

Wie per spoelbeurt negen liter kostbaar drinkwater door het toilet laat gaan, spoelt bijna letterlijk geld door het toilet. Vaak is zoveel water namelijk helemaal niet nodig. Als er voldoende water door het toilet is gegaan (instelbaar van zes tot negen liter), wordt met een simpele druk op de spoelstop de watertoevoer onderbroken. Op die manier wordt tevens ons milieu ontzien.

## Eenvoudige montage

Het monteren van de WISA 790 is zeer eenvoudig. De stevige kartonnen verpakking bevat een duidelijk montagevoorschrift en een aftekenmal. Daarmee kan het reservoir uiterst nauwkeurig tegen de muur worden bevestigd. Closetverbinder en valpijpbocht worden uiteraard meegeleverd.

De WISA 790 is leverbaar in alle gangbare kleuren, zodat zij past in ieder toilet- of badkamerinterieur.

## 10 jaar garantie

WISA produceert al jaren kwalitatief hoogwaardige producten. Zowel de ontwikkeling als de fabricage van onze producten vindt in Nederland plaats, zodat wij een snelle levering en een uitstekende service kunnen garanderen. Al onze producten zijn gegarandeerd voor 10 jaar, met uitzondering van de rubberdelen.

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Kenmerken ETIM productclassificatie               |                      |
| Materiaal spoelreservoir                          | Kunststof            |
| Kwaliteitsklasse                                  | Overig               |
| Met anti-condensisolatie                          | Ja                   |
| Kleur                                             | Wit                  |
| Aansluiting leidingwater                          | Buitendraad          |
| Uitwendige buisdiameter leidingwater              | 10Millimeter         |
| Maat aansluiting leidingwater                     | 3/8"                 |
| Wateraansluiting links                            | Ja                   |
| Wateraansluiting rechts                           | Ja                   |
| Wateraansluiting boven                            | Nee                  |
| Wateraansluiting onder                            | Nee                  |
| Wateraansluiting achter                           | Ja                   |
| Min. spoelwaterhoeveelheid                        | 6Liter               |
| Spoelwaterhoeveelheid                             | 6 9Liter             |
| Max. spoelwaterhoeveelheid                        | 9Liter               |
| Spoeling                                          | Onderbreekbaar       |
| Spoelwaterhoeveelheid instelbaar                  | Ja                   |
| Bediening                                         | Drukknop             |
| Geluidsklasse vulventiel                          | Groep I, <= 20 dB(A) |
| Handbediening                                     | Ja                   |
| Geschikt voor pneumatische bediening              | Nee                  |
| Geschikt voor handmatige bediening                | Ja                   |
| Geschikt voor elektrische bediening               | Nee                  |
| Positie reservoir                                 | Laag                 |
| Geschikt voor duobloc                             | Nee                  |
| Met stopkraan                                     | Nee                  |
| Met spoelbocht                                    | Ja                   |
| Uitwendige buisdiameter spoelbocht reservoirzijde | 50Millimeter         |
| Hoogte                                            | 401Millimeter        |
| Breedte                                           | 510Millimeter        |
| Diepte                                            | 128Millimeter        |
| KIWA-keur                                         | Ja                   |
| Geluidsklasse volgens EN ISO 3822                 | Groep I, <= 20 dB(A) |
| Geluidsklasse vulventiel volgens DIN-52 218       | Groep I, <= 20 dB(A) |

Accessoires en toebehoren