



# Lastscheider SwitchLine Omkeerschakelaar, 2500A 3P

OT2500E03CP

1SCA105615R1001

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                      |
| Bestelnummer          | 1SCA105615R1001                |
| Oude artikelnummer    | OT2500E03CP                    |
| ETIM Productklasse    | EC000216 - Lastscheider        |
| Merknaam              | ABB Componenten                |
| Serie/programma       | SwitchLine                     |
| Type                  | OT2500E03CP                    |
| Omschrijving          | Omkeerschakelaar, 2500A 3P     |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen               |
| GTIN code             | 6417019382210                  |
| Netto gewicht         | 70 Kilogram                    |
| Land van herkomst     | FI                             |

## Prijs

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Bruto prijs   | € 14181,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024          |
| Conditiegroep | FS                  |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 71 Kilogram                |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 380 x 508 x 444 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                   |

## Specificaties

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                | Ja                             |
| Uitvoering als werkschakelaar:                 | Ja                             |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:          | Nee                            |
| Uitvoering als noodstopinrichting:             | Nee                            |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:               | Nee                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:          | Lange draaigreep               |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):   | 1000                           |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):        | 1000 - 1000                    |
| Nom. continu stroom Iu (ampère):               | 2500                           |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 55                             |
| Aantal polen:                                  | 3                              |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:      | 0                              |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:          | 0                              |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:        | 0                              |
| Motoraandrijving optioneel:                    | Nee                            |
| Breedte (millimeter):                          | 538                            |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                 | Nee                            |
| Uitschakelspoel optioneel:                     | Nee                            |
| Apparaatbouwvorm:                              | Inbouwapparaat insteektechniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:             | Ja                             |
| Geschikt voor frontmontage centraal:           | Nee                            |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                  | Ja                             |
| Geschikt voor tussenbouw:                      | Nee                            |
| Kleur bedieningselement:                       | Zwart                          |
| Vergrendelbaar:                                | Ja                             |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP):             | IP20                           |
| Aantal schakelaars:                            | 1                              |

## Specificaties

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Beschermingsgraad (NEMA): | 1   |
| Hoogte (millimeter):      | 377 |
| Diepte (millimeter):      | 335 |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

