



Resi9 MP, Mini Pragma, Opbouwverdeler, Blinde witte deur, 1x6 modules, IP40, 63A

MIP11106

EAN Code: 3606480145650

Prijs: 31,35 EUR

Hoofd

range	Resi9
product name	RESI9 MP
product or component type	Behuizing
enclosure type	Modulaire behuizing
aantal modules (18 mm) per rij	6
aantal horizontale rijen	1
Type deur	Vol
breedte	Buiten: 160 mm
hoogte	Buiten: 198 mm
diepte	Buiten : 95 mm

Complementair

montage behuizing	Oppervlak
aantal modules van 9 mm	12
totaal aantal modules (18 mm)	6
In toegekende stroomsterkte	63 A
railtype	35 mm asymmetrische rail
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
kalbelinvoer	1 onbedekte flens 1 verbindingsflens
werking aansluitblok	Aarding
aantal klemmenblokken	1 aarding (geschroefd) met 4 vertrekkers
vertrekken verdeelklem	1 x 16 mm² voor aarding 1 x 6 mm² voor aarding 2 x 10 mm² voor aarding
materiaal kast	Achterdeel: technoplastic Deur: technoplastic Voorkant: technoplastic
inwendige diepte	74 mm
kleur	Deur: wit (RAL 9003) Voorkant: wit (RAL 9003)

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
quality labels	IMQ
vuurbestendigheid	Achterdeel: 750 °C Deur: 650 °C Voorkant: 750 °C
IP beschermingsgraad	IP40
IK beschermingsgraad	IK07
ambient air temperature for operation	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	19,500 cm
Package 1 Weight	464,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,700 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	9,300 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	120,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	135,840 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	13
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	11 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Image of product / Alternate images

Alternative

