



METERBEHUIZINGEN

GTZ 3-KT



GTZ 3-KT

Meterbehuizingen

DE KLANTGERICHTE

320 x 440 x 179 mm
 Artikelnummer: 02100301

Meterbehuizing - Industriekwaliteit -, seriematig verzegelbaar, met montageplaat en bevestigingsschroeven, voor mechanische kWh - meter (inductiemeter), voor elektronische kWh - meter met BKE-A adapter, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparante klapdeur



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	440 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat



METERBEHUIZINGEN

GTZ 3-KT

Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja
doorslagspanning AC:	400 V
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m