


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPLAAT INS250-630 B300 10M

LVS03281

EAN Code: 3606481873293

Prijs: 57,40 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INS320...400 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INS320...400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INS500...630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INS500...630 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INV320...400 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV320...400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INV500...630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV500...630 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	10
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	300 mm
hoogte	500 mm
gewicht product	0,96 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	<p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INS320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INS320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INS320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INS320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INS500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INS500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INS500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INS500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12</p>

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	26,500 cm
verpakking 1 lengte	51,500 cm
verpakking_1_gewicht	985,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	17,000 cm
verpakking 2 breedte	27,500 cm
verpakking 2 lengte	52,500 cm
verpakking 2 gewicht	10,120 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	90
verpakking_3_hoogte	41,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm

verpakking 3 gewicht	102,650 kg
----------------------	------------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.