

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA AFDEKPLAAT CVS630 V B300 8M

LVS03280

EAN Code: 3606481872074

**Prijs: 56,45 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
type frontplaat	Uitsparing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS400 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS630 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	8
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	300 mm
hoogte	400 mm
gewicht product	0,86 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12
	300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12
	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12
	300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12
	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12
	300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12
	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12
	300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	26,500 cm
verpakking 1 lengte	41,500 cm
verpakking_1_gewicht	852,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	8,932 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	36
verpakking_3_hoogte	43,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	47,728 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.