


## FastFix BSU Rohrschelle M10x82-86 TZN

Feuerverzinkte, gummierte Universalschelle für eine nachhaltige Rohrbefestigung im Freien und in Umgebungen mit anspruchsvollen atmosphärischen Bedingungen.

- Die Dicke der Beschichtung und ihr kathodischer Schutz bieten umfassenden Schutz gegen Korrosion, selbst wenn die Schelle zerkratzt wird.
- Geeignet für die horizontale und vertikale Befestigung von Rohren.
- Mit Halterung Ringe, um den Verlust von Schrauben zu verhindern.
- Verstärkungsrippen für zusätzliche Festigkeit und Formstabilität.

### Produktanwendung:

Heizung, Kühlung



**Nummer 10-38871**

Type BSU-HDG

## Produkteigenschaften

|                              |                   |                                      |                      |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff                    | Stahl             | Rohraußendurchmesser                 | 82 86 Millimeter     |
| Oberflächenschutz            | feuerverzinkt     | Zulässige Nutzlast                   | 1300 Newton          |
| Anschlussvorrichtung         | Innengewinde      | Geeignet für Anzahl der Röhren       | 1                    |
| Anschlussmaß                 | M10               | Breite                               | 125 Millimeter       |
| Anschlussvorrichtung         |                   | Höhe                                 | 20 Millimeter        |
| Verschlussvorrichtung        | doppelte Schraube | Tiefe                                | 98 Millimeter        |
| KIWA-Prüfsiegel              | ×                 | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 250 Grad Celsius     |
| Genehmigt von der NCP        | ×                 | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -40 250 Grad Celsius |
| FM-Prüfung                   | ×                 | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -40 Grad Celsius     |
| UL-Prüfung                   | ×                 |                                      |                      |
| VdS-geprüft                  | ×                 |                                      |                      |
| ULC-Qualitätskennzeichen     | ×                 |                                      |                      |
| LPCB-Prüfung                 | ×                 |                                      |                      |
| Geeignet für Stahlrohre      | ✓                 |                                      |                      |
| Geeignet für Edelstahlrohre  | ×                 |                                      |                      |
| Geeignet für Kupferrohre     | ×                 |                                      |                      |
| Geeignet für Aluminiumrohre  | ×                 |                                      |                      |
| Geeignet für Gussrohre       | ×                 |                                      |                      |
| Geeignet für Kunststoffrohre | ×                 |                                      |                      |
| Geeignet für Spiralrohre     | ×                 |                                      |                      |
| VdS-geprüft                  | ×                 |                                      |                      |
| KIWA-Prüfsiegel              | ×                 |                                      |                      |