



METERBEHUIZINGEN

GTZ 4-K



GTZ 4-K

Meterbehuizingen

DE KLANTGERICHTE

320 x 640 x 179 mm
 Artikelnummer: 02041001

Meterbehuizing - Industriekwaliteit -, seriematig verzegelbaar, met montageplaat en bevestigingsschroeven, voor mechanische kWh - meter (inductiemeter), voor elektronische kWh - meter met BKE-A adapter, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparante deksel en extra klapvenster



Technische gegevens

Afmetingen

| | |
|----------|--------|
| Breedte: | 320 mm |
| Lengte: | 640 mm |
| Hoogte: | 179 mm |

Materiaal:

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Behuizing: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Deksel: | Polycarbonaat |
| Afdichting: | Polyurethaan |
| Dekselschroef: | Polyamide 6, glasvezelversterkt |
| materiaal: | Polycarbonaat |



METERBEHUIZINGEN

GTZ 4-K

Andere eigenschappen

| | |
|---|--|
| Beschermingsniveau: | II |
| Koppelbaar: | Ja |
| PVC-vrij: | Ja |
| Zware metalen-vrij: | Ja |
| Siliconenvrij: | Ja |
| Beschermingsgraad: | IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100 |
| Beschermingsklasse: | IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend): | 95% |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: | 50% |
| Omgevingstemp. (24-uurs): | 35 °C |
| Omgevingstemp. (maximaal): | 40 °C |
| Omgevingstemp. (minimaal): | -25 °C |
| Weerbestendig: | Ja |
| doorslagspanning AC: | 400 V |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 N m |