

7738602092 - ODU Monoblock 13t



Product nr. **7738602092**  
 Omschrijving ODU Monoblock 13t  
 Merk (product) Nefit  
 Serie (product) EnviLine  
 Type (product) ODU Monoblock 13t



|                                      |                            |  |                   |
|--------------------------------------|----------------------------|--|-------------------|
| Geschikt voor bijverwarming CV       | ✓                          | Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511                        | 13 Kilowatt       |
| Ruimtetemperatuur regeling           | ✓                          | COP bij 7/35°C volgens EN 14511  | 4,9               |
| Type regeling                        | Weersafhankelijke regeling | Hoeveelheid koudemiddel  | 3,3 Kilogram      |
| Soort optimalisatie                  | Ruimtethermostaat          | Afzekering (traag)   | 16 Ampère         |
| Externe regeling nodig               | ✓                          | Aansluitspanning   | 396 0 Volt        |
| Geschikt voor warm tapwater          | ✓                          | Breedte  | 1200 Millimeter   |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd  | ✓                          | Hoogte   | 1680 Millimeter   |
| Geschikt voor actieve koeling        | ✓                          | Diepte   | 580 Millimeter    |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | ✓                          | Gewicht  | 130 Kilogram      |
| Zwembadregeling                      | ✓                          | Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C                      | 40 Decibel        |
| Regeling voor sturing CV-ketel       | ✓                          | Max. verwarmingsaanvoertemperatuur                                     | 62 Graden Celsius |
| Regeling voor sturing buffervat      | ✓                          | SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden   | 143               |
| Modulerende compressor               | ✓                          | SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij koudere omstandigheden      | 134               |
| Type koudemiddel                     | R410A                      | SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden      | 171               |
| Beschermingsgraad (IP)               | IPX4                       | SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden | 202               |
| Cascadeerbaar                        | ✓                          | SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij koudere omstandigheden    | 160               |
| Bediening op afstand                 | ✓                          | SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden    | 230               |
| Data-overdracht via USB              | ✗                          |  |                   |
| Data-overdracht via internet         | ✓                          |  |                   |
| Data-overdracht via busverbinding    | ✓                          |  |                   |

## 7738602092 - ODU Monoblock 13t

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Type pomp (systeempomp)                                  | Energiebesparend           |
| Type spanning pomp (systeempomp)                         | Direct current (vervallen) |
| Toerenregeling pomp (systeempomp)                        | Ingebouwd                  |
| Type toerenregeling (systeempomp)                        | Automatisch geregeld op dT |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | ✓                          |
| Soft starter ingebouwd                                   | ✗                          |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming               | A++                        |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming                | A++                        |

| Leverancier          | Artikelnr. | Lange omschrijving (artikel) |
|----------------------|------------|------------------------------|
| Bosch Thermotechniek | 7738602092 | ODU Monoblock 13t            |