



INBOUWDOOS

HW 050 H



HW 050 H

inbouwdoos

50 mm

Artikelnummer: 92025001

Hollewanddoos, vlamvertragend, universele doos voor paneeldiktes van 1 tot 40 mm, met gegoten gepatenteerde koppelstukken, schroefafstand 60 mm, Halogeenvrij

boorgat Ø 68 mm, 50 mm diep, met gegoten, gepatenteerde koppelstukken



Technische gegevens

Afmetingen

Hoogte:	50 mm
---------	-------

Materiaal:

Materiaal::	Polypropyleen, vlamwerend
Behuizing:	Polypropyleen, vlamwerend

Toebehoren

ES-10 - inbouwschroef

ES-18 - inbouwschroef

ES-25 - inbouwschroef



INBOUWDOOS

HW 050 H

Andere eigenschappen

Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	k.A.
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%