

# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis KN - Aftakkast voor DIN Zekering - Type: Diazed E33 - 50A - 3L+N+PE

KNB50SD4

EAN Code: 3606480006272

**Prijs: 248,50 EUR**

### Hoofd

range of product	Canalis
bereik compatibiliteit	Canalis KN railkokersysteem
product of component type	Aftapeenheid
compatibiliteit railkoker	Canalis KN railkokersysteemplug-in
le toegekende bedrijfstrom	50 A om 35 °C
type bescherming	zekeringisolator: Diazed zekering, formaat E33 In overeenstemming met DIN
meegeleverde apparatuur	zekering moet afzonderlijk worden besteld
montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
polariteit aftakeenheid	3L+PE 3L+N+PE
kleur	Wit (RAL 9001)

### Complementair

device applicatie	Distributie met laag vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4,6 kV
Ui toegekende isolatiespanning	500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
netwerk frequentie	50/60 Hz
elektrische aansluiting	Kabelklem - ISO50 16 mm <sup>2</sup> flexibel Kabelklem - ISO50 16 mm <sup>2</sup> stijf
deur/afdekking openingszijde	Rechts
uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
breedte	344 mm
diepte	101 mm
diepte (deur open)	432.5 mm
hoogte	165 mm
gewicht product	1,5 kg

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
----------------------	---------------------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

IK-beschermingsgraad                      IK08 In overeenstemming met IEC 62262

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1            PCE

---

Aantal eenheden in verpakking 1        1

---

verpakking 1 hoogte                        13,700 cm

---

verpakking 1 breedte                       16,600 cm

---

verpakking 1 lengte                        34,600 cm

---

verpakking\_1\_gewicht                      2,149 kg

---

Eenheidstype van verpakking 2        P12

---

Aantal eenheden in verpakking 2        52

---

verpakking 2 hoogte                        80,000 cm

---

verpakking 2 breedte                       80,000 cm

---

verpakking 2 lengte                        120,000 cm

---

verpakking 2 gewicht                       121,000 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)                    18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.