



METERBEHUIZINGEN

# AKi-Z 403-eHZ



## AKi-Z 403-eHZ

meterbehuizingen

**CUSTOMIZABLE**

300 x 600 x 210 mm

Artikelnummer: 75211001

Meterbehuizing - Industrial Quality IQ -, IP65 (bij gebruik van desbetreffende kabelinvoeringen), met transparant deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerde BKE-I voor kWh-meter, seriematig verzegelbare gebruikersruimte aan de bovenzijde, met 35 mm DIN-rail en PE/N-dubbelklem, seriematig verzegelbare gebruikersruimte aan onderzijde, met 35 mm DIN-rail en 5-polige HA-klem 25/16 mm<sup>2</sup>, met IP54 invoerwartel, afsluit- en isolatiestoppen



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	210 mm

### Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

### Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE
--------------------	-----------------------------------



METERBEHUIZINGEN

## AKi-Z 403-eHZ

0470-1

---

functiebehoud:	zonder
----------------	--------

---

Zware metalen-vrij:	Ja
---------------------	----

---

PVC-vrij:	Ja
-----------	----

---

Siliconenvrij:	Ja
----------------	----

---

Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
---------------------------	-------

---

Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
----------------------------	-------

---

Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
----------------------------	--------

---

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
---	-----

---

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
---------------------------------------	-----

---