klemblok

KLS N 35



KLS N 35

klemblok

Artikelnummer: 79090501
Afmetingen: 48 x 42 x 25 mm

PE/N-klem ter bevestiging op een 35 mm DIN-rail, bijvoorbeeld in meterbehuizingen

N-klem (blauw) 3 x 25 mm², 2 x 16 mm²

Gemaakt op 22.10.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Aantal polen:	1
contactloos:	nee
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	5
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	2.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	25 mm²
Aansluiting 2: aansluittype:	Schroeven
Aansluiting 2: geschikt voor Cu-aders:	1
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):	1 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):	16 mm²

Afmetingen

Breedte:	48 mm
Lengte:	42 mm
Hoogte:	25 mm
Gewicht:	0.058 kg

Materiaal eigenschappen

Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Aansluiting 2: aanhaalmoment:	2.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902080816
ETIM-klasse:	EC001284

Sales Information

Douanetariefnummer:	85369010
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Isolatiemateriaal:	Thermoplast

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN 60998-1/-2-1 (VDE 0613-1/-2-1))