

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	524 mm	Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Mit Isolierung	Nein	Schutzart (IP)	IP44
Komprimierungsklasse	PN 6	Betriebsdruck	0.5 - 2.5 bar
Geeignet für geschlossene Systeme	Ja	LAN-Anschluss	Nein
Max. Installationsinhalt	5000 Ltr.	Max. elektrische Leistungsaufnahme	0.15 kW
Breite	386 mm	Wi-Fi	Nein
Tiefe	252 mm	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Anschlussspannung	207 - 253 V	Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter MOD-Bus	Nein
Max. Durchfluss	75 l.h	Bluetooth	Nein
Anschlussgröße Einlass	1/2 Zoll	Unterstützt Protokoll für BACnet	Nein
Anschluss Einlass	Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)	Potentialfreier Schaltkontakt	Ja
Anschlussgröße Auslass	1/2 Zoll	Touchscreen-Bedienung	Nein
Anschluss Auslass	Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)	Fernsteuerbare Funktion	Nein
Frequenz	50 Hz	Nennstrom	0.6 A
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation)	41 dB(A)		

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

