


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPLAAT INS 400-630 B600 9M

LVS03271

EAN Code: 3606481872104

Prijs: 43,95 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INS500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INS320...400 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INS320...400 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INS500...630 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INS500...630 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INV320...400 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV320...400 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INV500...630 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV500...630 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	6
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	300 mm
gewicht product	1,08 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

klemmenafdekkap 9

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV500...630
vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 9

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact INV500...630 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV500...630
vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact INV500...630 vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV500...630
vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 6

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	31,500 cm
verpakking 1 lengte	51,500 cm
verpakking_1_gewicht	1,090 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	11,731 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	108
verpakking_3_hoogte	105,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	152,772 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.