



# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT XT3N 225 TMF 110-1100 3p F F UL/CSA

XT3N 225 TMF 110-1100 3p F F UL/CSA

1SDA080071R1

Generated on 1-8-2025

## Algemene informatie

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                        |
| Bestelnummer          | 1SDA080071R1                                                                     |
| ETIM Productklasse    | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging |
| Merksnaam             | ABB Componenten                                                                  |
| Serie/programma       | Tmax XT                                                                          |
| Type                  | XT3N 225 TMF 110-1100 3p F F UL/CSA                                              |
| Omschrijving          | XT3N 225 TMF 110-1100 3p F F UL/CSA                                              |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Nieuw                                                     |
| Indicatieve levertijd | 21 kalenderdagen                                                                 |
| GTIN code             | 8015644866006                                                                    |
| Netto gewicht         | 1,7 Kilogram                                                                     |
| Land van herkomst     | DE                                                                               |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 927,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 03-07-2025        |
| Conditiegroep | DU                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 0 Kilogram                 |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 155 x 155 x 190 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                   |

## Specificaties

|                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom. continustroom lu (ampère):                          | 110                                  |
| Nom. spanning (volt):                                    | 347 - 600                            |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère): | 1100 - 1100                          |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:                  | Nee                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                        | Boutklem                             |
| Apparaatbouwworm:                                        | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor omegarailmontage:                          | Nee                                  |
| Omegarailmontage optioneel:                              | Nee                                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                    | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                  | 0                                    |
| Met tripcontact:                                         | Nee                                  |
| Aantal polen:                                            | 3                                    |
| Beschermingsgraad (IP):                                  | IP20                                 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:                  | Voorzijde                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:                    | Knevelgreep                          |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:                | Ja                                   |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                           | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel:                              | Ja                                   |
| Met geïntegreerde onderspanningspoel:                    | Nee                                  |
| Verliesvermogen (watt):                                  | 5.8                                  |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

