

## 120021A - PVC Isolatie tape

<b>Omschrijving</b>	Een hoogwaardige PVC isolatietape die bestaat uit een soepele PVC film voorzien van een syntetisch rubber kleeflaag.
<b>Product-eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Goed verouderingsbestendig</li> <li>* Goed vochtbestendig</li> <li>* Bestand tegen de meeste zuren, logen en oliën</li> <li>* Voor binnen- en buitentoepassingen</li> <li>* Uitstekend te verwerken bij lage temperaturen</li> </ul>
<b>Toepassings-voorbeelden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Electriche isolatie</li> <li>* Sanitaire afdichting</li> <li>* Wikkelen en bundelen van buizen en kabels</li> <li>* Kleurcodering</li> <li>* Afdichten sipraalkanalen</li> <li>* Maskingtape bij het verchromen</li> </ul>
<b>Opslag en veroudering</b>	Houdbaarheid 1 jaar indien opgeslagen in de originele verpakking bij een kamer temperatuur van 20°C, een relatieve vochtigheidsgraad van 50% en buiten direct zonlicht.
<b>Aanbrengtips</b>	Alle ondergronden moeten schoon zijn en/of vuil- en stofvrij zijn. Ondergrond ontvetten met Isopropyl alcohol. Tape tijdens aanbrengen ferm aandrukken.
<b>Aanvullende technische eigenschappen</b>	Maximale werktemperatuur: +90 graden

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Drager</b>	PVC	
<b>Kleeflaag</b>	Rubber	
<b>Kleur</b>	Blauw, Geel, Grijs, Groen, Rood, Transparant, Wit, Zwart	
<b>Dikte Totaal</b>	0,2 mm	7,87 Mils
<b>Pelkleefkracht op roestvast staal</b>	3 N/25mm	0,685 Lbs/inch
<b>Treksterkte lengterichting</b>	83 N/25mm	19 Lbs/inch
<b>Verlenging in lengterichting</b>	190 %	
<b>Doorslagspanning</b>	5 kV	

Vrijwaring: De waarden in dit document zijn slechts gemiddelden. Om juridische redenen benadrukken wij dat de informatie over deze gegevens beschikbaar is 'zoals deze is' en dat Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, geen garanties biedt met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid ervan, noch met betrekking tot interpretaties op basis van deze informatie.

Zie onze toepasselijke leveringsvoorwaarden. Elke gebruiker moet zelf testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en draagt in verband daarmee zelf alle risico en aansprakelijkheid. Stokvis Tapes is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ongeschiktheid van het product. Er zijn tal van factoren waarop Stokvis Tapes geen invloed heeft en die gevolgen kunnen hebben voor het gebruik en de werking van het product in een bepaalde toepassing, zoals de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt en de tijd en omgeving waarin het product geacht wordt te werken. Aangezien alleen de gebruiker kennis van en invloed op deze factoren heeft, is het essentieel dat hij het product van Stokvis Tapes vooraf beoordeelt om te bepalen of het geschikt is voor een bepaald doel en de wijze waarop hij het wil toepassen.

De gebruiker mag de informatie gebruiken om deze te bekijken, te kopiëren en te verspreiden mits Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, altijd wordt genoemd als de bron. De informatie is alleen bedoeld voor informatief en niet-commercieel gebruik.

Intellectueel eigendom: Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot dit document en de informatie die hierin is opgenomen. Het is ten strengste verboden om deze zonder uitdrukkelijke toestemming te reproduceren, te gebruiken of openbaar te maken aan derde partijen.

**Stokvis Tapes Benelux B.V.**  
 Van Hennaertweg 10  
 2952 CA Alblasterdam  
 tel +31 (0)78 699 21 00  
 fax +31 (0)78 699 21 99  
 www.stokvistapes.nl  
 info@stokvistapes.nl

