Fiche technique

Rail de montage, MS4141, ouverture 22 mm, A4, perforé

Référence: 1123037



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.

A4 Acier inoxydable 1.4571

Données de base


Référence	1123037
Typee	MS4141P0500A4
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	500x41x41
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	123 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,8842 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Rail de montage, MS4141, ouverture 22 mm, A4, perforé

Référence: 1123037

Dimensions



Longueur	500 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	41 mm
Cote L	500 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Maintien en fonction	non
Dimension du trou	14x28 mm
Épaisseur du matériau	2,5 mm
avec denture	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	2,97 cm²
Valeur statistique Iy	6,05 cm
Valeur statistique Iz	9,01 cm
Valeur statistique Wy	2,91 cm²
Valeur statistique Wz	4,4 cm²