



# Installatiekast leeg TwinLine Wandkast, geaard IP55, RAL7035

TL407G

2CPX010088R9999

Generated on 22-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                      |
| Bestelnummer          | 2CPX010088R9999                                                |
| Oude artikelnummer    | TL407G                                                         |
| ETIM Productklasse    | EC000058 - Installatiekast leeg                                |
| ETIM Modelleerklasse  | MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur/deksel |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                |
| Serie/programma       | TwinLine                                                       |
| Type                  | TL407G                                                         |
| Omschrijving          | Wandkast, geaard IP55, RAL7035                                 |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                 |
| Indicatieve levertijd | 29 kalenderdagen                                               |
| GTIN code             | 4011617100881                                                  |
| Netto gewicht         | 41,852 Kilogram                                                |
| Land van herkomst     | DE                                                             |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 1015,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024         |
| Conditiegroep | FP                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                   |
| Minimum afname                    | 1 PC                         |
| Besteleenheid                     | 1 PC                         |
| Bruto gewicht                     | 41,852 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 1140 x 1090 x 315 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85381000                     |

## Specificaties

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Uitvoering:                           | Wandkast opbouw |
| Soort afdekking:                      | Deur            |
| Uitvoering deksel:                    | Gesloten        |
| Type deur:                            | Dubbel          |
| Montagewijze:                         | Opbouw          |
| Transparant deksel/deur:              | Nee             |
| Met slot:                             | Nee             |
| Nom. stroom (In) (ampère):            | 400             |
| Hoogte (millimeter):                  | 1100            |
| Breedte (millimeter):                 | 1050            |
| Diepte (millimeter):                  | 275             |
| Inbouwdiepte (millimeter):            | 190             |
| Inwendige diepte (millimeter):        | 275             |
| Plaatdikte kast (millimeter):         | 1               |
| Materiaal behuizing:                  | Staal           |
| Plaatdikte deur/deksel (millimeter):  | 1.5             |
| Breedte in module-eenheden:           | 48              |
| RAL-nummer:                           | 7035            |
| Aantal modules:                       | 336             |
| Aantal rijen:                         | 28              |
| Beschermingsgraad (IP):               | IP55            |
| Aantal uitsparingen voor flensplaten: | 8               |
| Aanbouwbaarheid:                      | Ja              |
| Aantal leidinginvoeringen:            | 208             |
| Oppervlaktebescherming:               | Poedercoating   |
| Met montageplaat:                     | Nee             |
| Beschermingsklasse:                   | I               |

Specificaties

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Geschikt voor buitengebruik:      | Nee   |
| Geschikt voor bliksembeveiliging: | Ja    |
| Slagvastheid:                     | IK08  |
| Functiebehoud:                    | Geen  |
| Kleur:                            | Grijs |
| Deksel met drukontlasting:        | Nee   |

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                            | Poort | Waarde | Tekening |
|------------------------------------|-------|--------|----------|
| Montagewijze                       | 0     | Opbouw |          |
| Breedte (millimeter)               | 0     | 1050   | W        |
| Breedte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0     | 950    | Wc1      |
| Breedte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0     | 950    | Wc2      |
| Breedte deur 1 (millimeter)        | 0     | 525    | Wd1      |
| Breedte deur 2 (millimeter)        | 0     | 525    | Wd2      |
| Soort afdekking                    | 0     | Deur   |          |
| Type deur                          | 0     | Dubbel |          |
| Diepte (millimeter)                | 0     | 275    | D        |
| Diepte 1 (millimeter)              | 0     | 20     | D1       |
| Diepte 2 (millimeter)              | 0     | 20     | D2       |
| Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)  | 0     | 150    | Dc1      |
| Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)  | 0     | 150    | Dc2      |
| Hoogte (millimeter)                | 0     | 1100   | H        |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**  
Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900  
  
E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

