
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,G1/2", D=92	FF44690	4004625446904

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,G1/2", D=92
Artikelnummer	FF44690
EAN/GTIN	4004625446904
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Kernbohren
RO Produktgruppe	Bohrkronen
Nettogewicht	1.900 kg
Bruttogewicht	1,900 kg
Länge	360,000 mm
Breite	91,000 mm
Höhe	91,000 mm
Versandgewicht	1,900 kg
Verpackungsvolumen	2,981.160
Ursprungsland	NL - Niederlande
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	82075010
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	DX-High Speed Plus
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	C
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Warengruppe	Kernbohren
Lieferzeit in Arbeitstagen	21
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar

Stammdaten

CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Durchmesser	92 – 92 mm
Anzahl Segmente	8
Drehzahlelektronik	Nein
Gewindeaufnahme	Standard
Fliesen	Nein
Klinker	Nein
Marmor	Ja
Mauerwerk	Ja
Beton	Ja
Estrich	Ja
Kalksandstein	Ja
Stark armerter Beton	Ja
Bohrhub	300 mm
Nutzlänge	300 mm
Bohrbereich Beton	92 mm
Bohrbereich Mauerwerk	92 mm
Segmentmaß	2 X 10 mm
Granit	Nein
Asphalt	Nein
Bohrbereich	92 – 92 mm
eClass Code	21180144
Klassencode ECLASS	ADS578
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Diamant-Bohrkrone
----------------------	-------------------

Marketing

Anwendungsvorteile	• Space Welding: Kaltschweißverfahren nach dem neuesten Stand der Verbindungstechnologie. Nutzung des komplettenDiamantsegmentes ohne Verlust durch neutrale Zone • PRISMACUT: Vier Anbohrnlinen auf dem Diamantsegment verbessern das Anbohrverhalten und sorgen zugleich für optimale Wasserkühlung • Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß • Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb
Einsatzbereich	Die Universal-Diamantbohrkrone ist, in Verbindung mit dem Bohrmotor RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Nassbohren in armierten Stahlbeton und Natur- und Kunststein sowie zum Trockenbohren in Mauerwerk, Kalksandstein, Poroton und sonstigen Leichtbau-Stoffen geeignet.
Produktbeschreibung	Die DX HIGH SPEED Plus Universalbohrkrone ist zum Erzeugen von Nass- sowie Trockenbohrungen
Marketingtext	Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Plus, mit G 1/2 Zoll Gewindeaufnahme ist für Nass- und Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 300 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 92 mm erzeugen. Die Nutzung des kompletten Diamantsegmentes, ohne Verlust durch die neutralen Zonen, wird durch ein Kaltschweißverfahren nach dem neuesten Stand der Verbindungstechnologie, Namens Space Welding, erreicht. Die Bohrrkrone zeichnet sich durch ein verbessertes Anbohrverhalten und zugleich einer optimalen Wasserkühlung durch PRISMACUT aus. Der exakte Rundlauf reduziert den Verschleiß und die Bohrrkrone ist sehr schnittfreudig für einen sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb.
Lieferumfang	DX HIGH SPEED Plus, G1/2", D=92mm

ETIM 8.0

Gewindeart	sonstige
Geeignet für Nassbetrieb	Yes
Zentrierbohrer-Durchmesser	92 mm
Aufnahmesystem	sonstige
Beschichtung	Diamant
Nennmaß	300 mm
Mit Zentrierbohrer	No
Größe Aufnahmesystem	1/2 Zoll
Arbeitstiefe	300 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Wachskühlung	No
Geeignet für Staubabsaugung	Yes

ETIM 8.0

Mit Adapter für Staubabsaugung	No
ETIM 8 Code	EC000704
ETIM 8 Klassenname	Bohrkrone

ETIM 9.0

Zentrierbohrer-Durchmesser	92 mm
Aufnahmesystem	sonstige
Gewindeart	sonstige
Geeignet für Nassbetrieb	Yes
Beschichtung	Diamant
Nennmaß	300 mm
Mit Zentrierbohrer	No
Größe Aufnahmesystem	1/2 Zoll
Arbeitstiefe	300 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Wachskühlung	No
Geeignet für Staubabsaugung	Yes
Mit Adapter für Staubabsaugung	No
ETIM 9 Code	EC000704
ETIM 9 Klassenname	Bohrkrone

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Bohrkrone
ETIM 10 Code	EC000704
Beschichtung	Diamant
Zentrierbohrer-Durchmesser	92 mm
Aufnahmesystem	sonstige
Gewindeart	sonstige
Nennmaß	300 mm
Mit Zentrierbohrer	No
Größe Aufnahmesystem	1/2 Zoll
Arbeitstiefe	300 mm
Geeignet für Nassbetrieb	Yes
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Wachskühlung	No
Geeignet für Staubabsaugung	Yes
Mit Adapter für Staubabsaugung	No

Medien

Hauptbild



MamfileID: 31009

5855_bohrkrone_dia_ntbk_dx_high_speed_plus_g_einhalb_zoll_d92_ff44690_p01.tif