

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys GS - Voorijlend hulpcontact - 1 Verbreekcontact - 32A

GS1AM101

EAN Code: 3389110181784

**Prijs: 20,65 EUR**

### Hoofd

range of product	TeSys
device short name	GS1AM
product of component type	Hulpcontact
toepassing contact	O, I en test positie indicator
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GS schakelaar zekeringonderbreker Fupact FUPACT GS schakelaar zekeringonderbreker
type en samenstelling contacten	1 NC
werking contacten	Early-break
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A (op 40 °C)
le toegekende bedrijfstrom	6 A om 120 V AC-15 3 A om 240 V AC-15 1,8 A om 400 V AC-15 1,5 A om 480 V AC-15 2,8 A om 24 V DC-13 1,4 A om 48 V DC-13 0,55 A om 125 V DC-13 0,27 A om 250 V DC-13 0,15 A om 400 V DC-13

### Complementair

mechanical durability	5 Mcycles
elektrische duurzaamheid	1 Mcycles AC-15
nominale stroom schakelaar	30 A 32 A 50 A 60 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 600 A 630 A 800 A 1250 A
type zekering	NFC DIN BS CC J
type bedieningshendel	Extern frontaal Extern rechterzijde Extern linkerzijde

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

montagezone	Type frontplaat
-------------	-----------------

---

gewicht product	0,015 kg
-----------------	----------

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

---

verpakking 1 hoogte	1,5 cm
---------------------	--------

---

verpakking 1 breedte	6 cm
----------------------	------

---

verpakking 1 lengte	8 cm
---------------------	------

---

verpakking_1_gewicht	13 g
----------------------	------

---

Eenheidstype van verpakking 2	S01
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 2	10
---------------------------------	----

---

verpakking 2 hoogte	15 cm
---------------------	-------

---

verpakking 2 breedte	15 cm
----------------------	-------

---

verpakking 2 lengte	40 cm
---------------------	-------

---

verpakking 2 gewicht	312 g
----------------------	-------

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >


### Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

### Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.