

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,G1/2", D=62	FF44660	4004625446607

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,G1/2", D=62
Artikelnummer	FF44660
EAN/GTIN	4004625446607
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Kernbohren
RO Produktgruppe	Bohrkronen
Nettogewicht	1,035 kg
Bruttogewicht	1,210 kg
Länge	565,000 mm
Breite	92,000 mm
Höhe	92,000 mm
Versandgewicht	1,210 kg
Verpackung Länge	7,000 cm
Verpackung Breite	7,000 cm
Verpackung Höhe	40,000 cm
Verpackungsvolumen	4,782.160
Ursprungsland	NL - Niederlande
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	82075010
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	DX-High Speed Plus
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	C
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Warengruppe	Kernbohren
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Durchmesser	62 – 62 mm
Anzahl Segmente	6
Drehzahlelektronik	Nein
Gewindeaufnahme	Standard
Fliesen	Nein
Klinker	Nein
Marmor	Ja
Mauerwerk	Ja
Beton	Ja
Estrich	Ja
Kalksandstein	Ja
Stark armierter Beton	Ja
Bohrhub	300 mm
Nutzlänge	300 mm
Bohrbereich Beton	62 mm
Bohrbereich Mauerwerk	62 mm
Segmentmaß	2 X 10 mm
Granit	Nein
Asphalt	Nein
Bohrbereich	62 – 62 mm
eClass Code	21180144
Klassencode ECLASS	ADS578
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Diamant-Bohrkrone
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> Space Welding: Kaltschweißverfahren nach dem neuesten Stand der Verbindungstechnologie. Nutzung des kompletten Diamantsegmentes ohne Verlust durch neutrale Zone PRISMACUT: Vier Anbohrlinsen auf dem Diamantsegment verbessern das Anbohrverhalten und sorgen zugleich für optimale Wasserkühlung Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb
Einsatzbereich	Die Universal-Diamantbohrkrone ist, in Verbindung mit dem Bohrmotor RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Nassbohren in armierten Stahlbeton und Natur- und Kunststein sowie zum Trockenbohren in Mauerwerk, Kalksandstein, Poroton und sonstigen Leichtbau-Stoffen geeignet.
Produktbeschreibung	Die DX HIGH SPEED Plus Universalbohrkrone ist zum Erzeugen von Nass- sowie Trockenbohrungen
Marketingtext	Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Plus, mit G 1/2 Zoll Gewindeaufnahme ist für Nass- und Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 300 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 62 mm erzeugen. Die Nutzung des kompletten Diamantsegmentes, ohne Verlust durch die neutralen Zonen, wird durch ein Kaltschweißverfahren nach dem neuesten Stand der Verbindungstechnologie, Namens Space Welding, erreicht. Die Bohrkrone zeichnet sich durch ein verbessertes Anbohrverhalten und zugleich einer optimalen Wasserkühlung durch PRISMACUT aus. Der exakte Rundlauf reduziert den Verschleiß und die Bohrkrone ist sehr schnittfreudig für einen sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb.
Lieferumfang	DX High Speed Plus, G1/2", D=62mm, NL=300mm
ETIM 8.0	
Gewindeart	sonstige
Geeignet für Nassbetrieb	Yes
Zentrierbohrer-Durchmesser	62 mm
Aufnahmesystem	sonstige
Beschichtung	Diamant
Nennmaß	300 mm
Mit Zentrierbohrer	No
Größe Aufnahmesystem	1/2 Zoll
Arbeitstiefe	300 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Wachskühlung	No

ETIM 8.0

Geeignet für Staubabsaugung	Yes
Mit Adapter für Staubabsaugung	No
ETIM 8 Code	EC000704
ETIM 8 Klassenname	Bohrkrone

ETIM 9.0

Zentrierbohrer-Durchmesser	62 mm
Aufnahmesystem	sonstige
Gewindeart	sonstige
Geeignet für Nassbetrieb	Yes
Beschichtung	Diamant
Nennmaß	300 mm
Mit Zentrierbohrer	No
Größe Aufnahmesystem	1/2 Zoll
Arbeitstiefe	300 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Wachskühlung	No
Geeignet für Staubabsaugung	Yes
Mit Adapter für Staubabsaugung	No
ETIM 9 Code	EC000704
ETIM 9 Klassenname	Bohrkrone

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Bohrkrone
ETIM 10 Code	EC000704
Beschichtung	Diamant
Zentrierbohrer-Durchmesser	62 mm
Aufnahmesystem	sonstige
Gewindeart	sonstige
Nennmaß	300 mm
Mit Zentrierbohrer	No
Größe Aufnahmesystem	1/2 Zoll
Arbeitstiefe	300 mm
Geeignet für Nassbetrieb	Yes
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Wachskühlung	No
Geeignet für Staubabsaugung	Yes

ETIM 10.0

Mit Adapter für Staubabsaugung

No

Medien

Hauptbild



MamfileID: 31006

5852_bohrkrone_dia_ntbk_dx_high_speed_plus_g_einhalb_zoll_d62_ff44660_p01.tif