



TeSys Vario - Lastscheider met draaiknop in behuizing - IP65 - 3M - 63A

VBF4GE

EAN Code: 3389110543889

Prijs: 169,45 EUR

Hoofd

range	TeSys
productnaam	TeSys VARIO
device short name	VBF
device applicatie	Preventief onderhoud
product of component type	Ingesloten lastscheider
prestatieniveau	Hoge prestatie
poles description	3P
control type	Rotatiehendel
kleur hendel	Zwart
kleur hendel voorplaat	Zwart
draaihendel hangslot	1 tot 3 hangsloten 4...8 mm

Complementair

markering	0 - 1
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC
Uimp nom. schokgolfspanning	8 kV
Ithe conventionele omsloten thermische stroom	63 A
Ie toegekende bedrijfstroom	57 A (AC-23A) om 400 V
nominaal bedrijfsvermogen in W	30 kW om 400 V (AC-23) 22 kW om 400 V (AC-3)
klasse intermitterend bedrijf	30
Inschakelvermogen (I rms)	800 A om 400 V AC-21A 800 A om 400 V AC-22A 800 A om 400 V AC-23A
Icm onderbrekingsvermogen	2,1 kA om 400 V bij Ipeak
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	960 A om 400 V duur: 1 s
nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	10 kA om 400 V - geassocieerde zekering 80 A aM 10 kA om 400 V - geassocieerde zekering 80 A gG
uitschakelvermogen	640 A om 400 V (AC-21A) 640 A om 400 V (AC-22A) 640 A om 400 V (AC-23A)
mechanical durability	30000 cycles
elektrische duurzaamheid	30000 cycles AC-21 30000 cycles DC-1...5

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

milieu-eigenschappen	Standaard omgeving
suitability for isolation	Ja
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen16 mm² - flexibel - met kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen25 mm² - vast
aanspanmoment	4 N.m - op schroefklem aansluitingen
vuurbestendigheid	960 °C In overeenstemming met IEC 60595-2-1
afmeting basis	60 x 60 mm
hoogte	180 mm
breedte	157 mm
diepte	152 mm
gewicht product	0,93 kg

Omgeving

standards	IEC 60947-4-1 IEC 60204
beschermende behandeling	TC
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529
mechanische stevigheid	Trillingen 10...150 Hz (1 gn) In overeenstemming met IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (30 gn) In overeenstemming met IEC 60068-2-27
ambient air temperature for operation	-20...50 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	17,500 cm
verpakking 1 breedte	19,500 cm
verpakking 1 lengte	21,000 cm
verpakking_1_gewicht	937,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	6,376 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	21 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	13 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	20
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.