



# Stroommeettransformator System pro M compact Stroomtrafo 200/5 SELV

CT PRO XT 200 SELV

2CSG225905R1101

Generated on 24-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                          |
| Bestelnummer          | 2CSG225905R1101                    |
| ETIM Productklasse    | EC002048 - Stroommeettransformator |
| Merknaam              | ABB Componenten                    |
| Serie/programma       | System pro M compact               |
| Type                  | CT PRO XT 200 SELV                 |
| Omschrijving          | Stroomtrafo 200/5 SELV             |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant     |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                    |
| GTIN code             | 8012542259053                      |
| Netto gewicht         | 0,37 Kilogram                      |
| Land van herkomst     | IT                                 |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 59,70 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024       |
| Conditiegroep | CM               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                  |
| Minimum afname                    | 1 PC                        |
| Besteleenheid                     | 1 PC                        |
| Bruto gewicht                     | 0,5 Kilogram                |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 0,045 x 0,045 x 0,096 Meter |
| CBS nummer                        | 90303100                    |

## Specificaties

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Uitvoering:                                  | Doorsteekstroomomvormer |
| Primaire meetstroomsterkte In (ampère):      | 200                     |
| Secundaire nom. stroom (ampère):             | 5                       |
| Secundair (meet)schijnvermogen (voltampère): | 5                       |
| Overstroombegrenzingsfactor:                 | FS 5                    |
| Met aanraakbeveiliging:                      | Ja                      |
| Openingsdiameter (millimeter):               | 18                      |
| Snapbevestiging:                             | Ja                      |
| Met koperrail:                               | Nee                     |
| Aantal primaire ingangen:                    | 1                       |
| Nauwkeurigheidsklasse:                       | 1                       |
| Hoogte opening (millimeter):                 | 12 - 12                 |
| Breedte opening (millimeter):                | 22 - 22                 |
| Geijkt:                                      | Ja                      |
| Aansluiting secundair:                       | Schroefaansluiting      |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

