

LS FLAT mini KNX

Artikelnummer

ED10429002

GTIN

4015120429002

Productbeschrijving

- Lichtsensor met 3mm vlakke lens en daardoor zeer onopvallend
- Geïntegreerde lichtregeling
- Te combineren met andere lichtsensoren voor het meten van grote of complexe condities

Biedt speciale productfuncties zoals:

- Daglichtafhankelijke constante lichtregeling, oriëntatieverlichting, schemersakelaarfunctie



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Helderheidsregelaar
Gebruikersinterface	ETS-software
Leveringsomvang	Sensor en steekklem
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 45 mm, Ø 25 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	0,6 - 0,8 mm ²

BEHUIZING

Afmetingen	Hoogte 48 mm, Ø 33 mm
Gewicht	17 g

Materiaal	UV-gestabiliseerd PE
Beschermingsgraad	IP55
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+35 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	opaal-mat

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	KNX
Beschermingsklasse	III
Nom. spanning	29 - 31 V DC
Opgenomen vermogen	0,3 W
Stroomopname	10 mA

SENSOREN

Aanbevolen Montagehoogte	3 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	5 m
Lichtmeting	menglicht
Helderheidswaarde	5 - 10000 lx

Fabrieksinstelling

ALGEMEEN

Lichtopbrengst nabranden	100 %
Oriëntatieverlichting afhankelijk van helderheid	-

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)



Kanaal	C1
Nalooptijd	5 min

LS FLAT mini KNX

Artikelnummer	GTIN
ED10429002	4015120429002

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Adapter			
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25	EP10426391	Adapter voor serie COMPACT MINI (8 m en 12 m) voor inbouw van aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders in spots (lichtbrongrootte QR-CBC51-Ø 51 mm) met veerring	4015120426391

Maattekening	Schakelschema
	

Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- Lichtsensor met 3mm vlakke lens en daardoor zeer onopvallend
- Eenvoudige programmering via ETS-software
- Geïntegreerde lichtregeling
- Te combineren met andere lichtsensoren voor het meten van grote of complexe condities