



TeSys Mini-Vario - Lastscheider/ noodstop in behuizing - IP65 - 3M - 10A

VCFN12GE

EAN Code: 3389110759983

Prijs: 52,60 EUR

Hoofd

range	TeSys
productnaam	TeSys Mini-VARIO
device short name	VCFN
product of component type	Nooduitschakelingslastschakelaar
prestatieniveau	Standaard
poles description	3P
control type	Rotatiehendel
kleur hendel	Rood
kleur hendel voorplaat	Geel
draaihendel hangslot	1 tot 3 hangsloten 4...8 mm

Complementair

markering	0 - 1
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC
Uimp nom. schokgolfspanning	8 kV
Ithe conventionele omsloten thermische stroom	10 A
Ie toegekende bedrijfstroom	8,1 A (AC-23A) om 400 V
nominaal bedrijfsvermogen in W	4 kW om 400 V (AC-23) 3 kW om 400 V (AC-3)
klasse intermitterend bedrijf	30
maakvermogen	120 A om 400 V AC-21A 120 A om 400 V AC-22A 120 A om 400 V AC-23A
Icm onderbrekingsvermogen	0,5 kA om 400 V bij Ipeak
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	140 A om 400 V duur: 1 s
nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	6 kA om 400 V - geassocieerde zekering 12 A aM 6 kA om 400 V - geassocieerde zekering 12 A gG
uitschakelvermogen	120 A om 400 V (AC-22A) 120 A om 400 V (AC-23A) 120 A (AC-21A)
mechanical durability	50000 cycles
elektrische duurzaamheid	30000 cycles DC-1...5 50000 cycles AC-21
suitability for isolation	Ja

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: connector kabel(s) 4 mm² flexibel met Stuurkring: connector kabel(s) 4 mm² vast
aanspanmoment	Stuurkring: 0,7 N.m - op connector
vuurbestendigheid	960 °C In overeenstemming met IEC 60595-2-1
afmeting basis	60 x 60 mm
hoogte	131 mm
breedte	82,5 mm
diepte	106 mm
gewicht product	0,422 kg

Omgeving

standards	IEC 60947-4-1
beschermende behandeling	TC
mechanische stevigheid	Trillingen 10...150 Hz (1 gn) In overeenstemming met IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (30 gn) In overeenstemming met IEC 60068-2-27
ambient air temperature for operation	-20...50 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9,000 cm
verpakking 1 breedte	14,000 cm
verpakking 1 lengte	11,000 cm
verpakking_1_gewicht	304,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	7
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	2,471 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	112
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	49,972 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	17 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	13 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.9 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	20
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.