

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys - Communicatie gateway - 1xDevicenet (schroeftype), 1xRJ45 Modbus

LUF9

EAN Code: 3389110109375

Prijs: 1.858,00 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|---|
| range | TeSys |
| device short name | LUF |
| product of component type | Communicatiegateway |
| compatibiliteit product | ATS48 ATV31 TeSys U-starter-controllers |

Complementair

| | |
|-------------------------------|--|
| type bus | DeviceNet Modbus |
| type connector | 1 verwijderbare 5-wegs schroefconnector veldbus RJ45 Modbus RJ45 naar een pc |
| maximaal aantal aansluitingen | <= 8 Modbus-slaven |
| Us nominale voedingsspanning | 24 V DC +/- 10 % |
| stroomverbruik | 100 mA typisch 280 mA maximum |
| lokale signalering | LED voorpaneel |
| diensten | Opdracht - type bus: DeviceNet - beschikbare functies: 256 configureerbare woorden Configuratie en aanpassing - type bus: Fipio - beschikbare functies: via miniberichtenfunctie van gateway Controle - type bus: DeviceNet - beschikbare functies: 256 configureerbare woorden |
| gewicht product | 0,245 kg |

Omgeving

| | |
|--|---|
| elektromagnetische compatibiliteit | Elektromagnetische emissie In overeenstemming met IEC 50081-2 Elektromagnetische immuniteit In overeenstemming met IEC 61000-6-2 |
| pollution degree | 2 In overeenstemming met IEC 60664 |
| omgevingsluchttemperatuur voor installatie | 5...50 °C |
| IP-beschermingsgraad | IP20 |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|---------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 6,0 cm |
| verpakking 1 breedte | 13,5 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------------|----------|
| verpakking 1 lengte | 17,5 cm |
| verpakking_1_gewicht | 220,0 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | S04 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 18 |
| verpakking 2 hoogte | 30,0 cm |
| verpakking 2 breedte | 40,0 cm |
| verpakking 2 lengte | 60,0 cm |
| verpakking 2 gewicht | 5,298 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)


Use Better

| Materialen en verpakking | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform |

Use Longer

| Levensduurverlenging | |
|----------------------|-----|
| Reparatie | Nee |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren | |
|-------------------------------|---|
| Terugname | No |
| WEEE-label |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |