

## ACTUATOR 1x 8A DALI-2

<b>Artikelnummer</b>	<b>GTIN</b>
EP10427398	4015120427398



### Productbeschrijving

DALI-2-ACTUATOR met een relaiscontact dat via de DALI-bus kan worden aangestuurd. Belastingen zonder DALI-compatibiliteit kunnen in de DALI-lijn worden geïntegreerd en via de DALI-2-regeleenheid worden in- en uitgeschakeld. Doelgericht schakelen in spanningsnuldoorgang beschermt het schakelaarcontact en zorgt voor een lange levensduur.

### Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Actor
Gebruikersinterface	DALI-Bus
Conformiteit	CE, RoHS, AEEA, EAC
Bijzondere productinformatie	De maximale stroomopname tijdens schakelen of adresseren kan tot 82 mA bedragen.
Garantie	3 jaar
BEVESTIGING	
Montageplaats	Doos
Type aansluiting	Insteecklem
Aansluitbare kabeldiameter	0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup>
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 59 mm x Breedte 33 mm x Hoogte 15 mm
Gewicht	18 g
Materiaal	ABS

Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	-20 °C...+60 °C
Kleur	lichtgrijs

### ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	DALI-2
Beschermingsklasse	II
Inschakelstroom	60 A
Nullaststroom DALI	3 mA
Piekstroom DALI	8 mA
Stroomopname	3 mA

### AUTOMATISERING

Busspanning	DALI BUS
Min. schakelvermogen	240V~ / 50Hz 1000VA / 8A

## ACTUATOR 1x 8A DALI-2

### Artikelnummer


EP10427398

### GTIN

4015120427398

### Maattekening

---



### Gedetailleerde productbeschrijving

---

- DALI-2 ACTUATOR met geïntegreerd relaiscontact voor DALI-2-opdrachten conform IEC 62386-208 (DALI-apparaattype 7, DT7)
- De DALI-2-ACTUATOR wordt gebruikt om belastingen zonder DALI-invoer in de DALI-lijn te integreren
- De functionaliteit wordt gespecificeerd via de gebruikte DALI-2-regeleenheid.
- Het inschakelen is beveiligd met een relais in spanningsnuldoorgang (nuldoorgangsschakeling)
- Voeding wordt geleverd via de DALI-bus, er is geen extra voeding vereist