



# Resisto 1500 IP66 59W 7600lm 840 EM

Artikelnummer 0010347

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam                       | Resisto 1500 IP66 59W 7600lm 840 EM  |
| Technologie                       | LED                                  |
| Lampvoet                          | N/A                                  |
| Behuizing                         | PC Polycarbonaat                     |
| Montage                           | Plafondopbouw,<br>Pendel, Wandopbouw |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                                 |
| Algemene toepassing               | Logistiek & Industrie                |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | 5°C...+40°C                          |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                                  |
| ETIM klasse                       | EC002892                             |
| E-nummer FI                       | 4357173                              |
| Garantie                          | 5 jaar                               |

## Optische gegevens

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)      | 7600        |
| Efficiëntie armatuur lm/W      | 129         |
| Kleurtemperatuur (K)           | 4000        |
| Lichtkleur                     | Neutraalwit |
| CRI (Ra)                       | 80          |
| Initiële kleurvariatie (SDCM)  | SDCM5       |
| Bundel breedte (°)             | 110         |
| Type licht distributie         | Diffuus     |
| Luminantiecontrole             | < 22        |
| Fotobiologische risicogroep    | RG1         |
| Luminous flux (emergency) (lm) | 600         |

## Elektrische gegevens

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nood type                                                                |                             |
| Nood duur (u)                                                            | 3                           |
| Totaal energieverbruik (W)                                               | 59                          |
| Primaire voedingsspanning min                                            | 220.0                       |
| Primaire voedingsspanning max                                            | 240.0                       |
| Lamp arbeidsfactor                                                       | 0.9                         |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 10                          |
| Elektrische beschermingsklasse                                           | Klasse 1                    |
| Type ballast                                                             | LED constante stroom driver |
| Dimbaar                                                                  | Nee                         |
| Dimtechnologie                                                           | N/A                         |
| Inschakelstroom (A)                                                      | 38                          |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                | 220                         |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product         | D                           |
| Nominale frequentie (Hz)                                                 | 50/60Hz                     |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                        | 13                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                        | 23                          |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                        | 14                          |
| Aansluitbare geleider doorsnede max                                      | 2.5                         |

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 74000  |

# Resisto 1500 IP66 59W 7600lm 840 EM

Artikelnummer 0010347

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Kleur behuizing    | Grijs            |
| IP waarde          | IP66             |
| IK waarde          | IK08             |
| Afwerking diffusor | Gezandstraald    |
| Materiaal diffusor | PC Polycarbonaat |
| Lengte (mm)        | 1500             |
| Breedte (mm)       | 87               |
| Hoogte (mm)        | 80               |
| Gewicht (kg)       | 2.107            |

## Verpakkingen

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| EAN code                       | 5410288103471 |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 155.0         |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 10.0          |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 9.0           |
| Eenheden per omdoos            | 1             |
| Lengte omdoos (cm)             | 155.0         |
| Breedte omdoos (cm)            | 10.0          |
| Diepte omdoos (cm)             | 9.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Gloeidraad test (°)                  | 850  |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 5-40 |