Fiche technique

Goulotte, type WDK 60150

Référence: 6027156

Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé
Fourni avec 4 barrettes de couvercle
Barrette de plafond coulissante sur toute la longueur de la goulotte



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base


Référence	6027156
Typee	WDK60150LGR
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	60x150x2000
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	8
Unité de quantité	Mètre
Poids	175 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,8768 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte, type WDK 60150

Référence: 6027156

Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	60 mm

Fiche technique

Goulotte, type WDK 60150

Référence: 6027156

Caractéristiques techniques

Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	40
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	33
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte)	31
Nombre de séparateurs enfichables	2
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	oui
Raccord de conduit	non
Livraison en rouleau	non
Section utile	7002 mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C