



Linergy DS, Nulleider 1N, 125A, 12 aansluitingen, Uitbreidingsmod verdeelblok

LGYN12512

EAN Code: 3606480542138

Prijs: 17,35 EUR

Hoofd

range	Linergy
product name	LINERGY DS
product or component type	Uitbreidingsmodule
comb rail, verdeelaansluitklemmenblok toebehorentype	Nulrail
poles description	1N
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren

Complementair

uitgaande verdeelklem	12 openingen
mounting support	Directe montage op achterzijde
mounting mode	Met schroeven
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC Ph/N
Ie toegekende bedrijfstroom	125 A bij 40 °C
Ui toegekende isolatiespanning	500 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV conform aan EN/IEC 61439-1
Icw korte duurstroom	3,5 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstroom weerstand	20 kA
lengte rail	125 mm
aantal modules van 9 mm	14
18 mm standen	7
height	20 mm
width	125 mm
depth	35 mm
net weight	111 g
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: schroefaansluitblok 1 kabel(s) 10...35 mm² stijf Voeding: schroefaansluitblok 1 kabel(s) 4...25 mm² flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 7 kabel(s) 2,5...25 mm² stijf Distributie: schroefaansluitblok 7 kabel(s) 1,5...16 mm² flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 4 kabel(s) 1,5...16 mm² stijf Distributie: schroefaansluitblok 4 kabel(s) 1,5...10 mm² flexibel met

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aanspanmoment	Voeding: 2,5 N.m PZ2 screwdriver 9 mm Voeding: 2,5 N.m vlak screwdriver 9 mm Distributie: 2 N.m PZ2 screwdriver 7,5 mm Distributie: 2 N.m vlak screwdriver 7,5 mm Distributie: 2 N.m PZ2 screwdriver 6,5 mm Distributie: 2 N.m vlak screwdriver 6,5 mm
bereik compatibiliteit	Compact

Omgeving

standards	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
pollution degree	3
overvoltage category	III
doorslagvastheid	2500 V
ambient air temperature for operation	-25...55 °C
colour	Wit (RAL 9003)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	12,5 cm
Package 1 Weight	122 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	12,832 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.