

Plaque de recouvrement quintuple avec un entraxe de 71 mm Niko Pure steel champagne

166-76005

4 ans de garantie

Plaque de recouvrement quintuple avec un entraxe de 71 mm de la série Niko Pure. Couleur de finition plaque de recouvrement: Niko Pure steel champagne

Données techniques

Plaque de recouvrement quintuple avec un entraxe de 71 mm Niko Pure steel champagne.

- Quintuple plaque de recouvrement pour cinq mécanismes.
- Couleur: laqué steel champagne (par approximation NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont reliés mécaniquement entre eux.
- Matériau cadre supérieur: Le cadre supérieur est en acier.
- Laque cadre supérieur: Le cadre supérieur est laqué champagne.
- Matériau cadre inférieur: polycarbonate blanc (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA), champagne coated
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 2 mm, celle du cadre inférieur de 6 mm.
- Entraxe: 71 mm
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
 - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - exempt de halogènes
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 83 x 367 x 8.9 mm
- Marquage: CE

