



Wartel kabel-/buisinvoer NCG NYLON CG 3/8 NPT 5.0-10.0MM GRY

NCG-0382G

7TCA303070R0191

Generated on 2-1-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA303070R0191
Oude artikelnummer	NCG-0382G
ETIM Productklasse	EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	NCG
Type	NCG-0382G
Omschrijving	NYLON CG 3/8 NPT 5.0-10.0MM GRY Kabelwartel voor niet-gepantserde kabel, draadmaat 3/8 inch NPT, kabelbereik 5–10 mm, schroefdraadlengte 15 mm, nylon, grijs.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	56 kalenderdagen
GTIN code	5415022425086
Netto gewicht	4536 Gram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 86,30 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LT

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	50 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	4536 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 Millimeter
CBS nummer	39174000

Specificaties

Type schroefdraad:	NPT
Model:	Recht
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad:	3/8"
Spoed schroefdraad (millimeter):	1.34
Schroefdraadlengte (millimeter):	15
Sleutelwijdte (millimeter):	22
Zeskant hoekmaat (millimeter):	25
Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):	5 - 10
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Halogeenvrij:	Ja
Glasvezelversterkt:	Nee
Slagvast:	Nee
Kleur:	Grijs
RAL-nummer:	7001
Trompetuitvoering:	Nee
Met contraoer:	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk:	Nee
Vlakkabelkoppeling:	Nee
Met trekontlasting:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP66
Soort afdichting:	Rubberring
Deelbare koppeling/wartel:	Nee
Gebruikstemperatuur (graden celsius):	-20 - 100
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige zone gas:	Geen

Specificaties

Voor explosieveilige zone stof:	Geen
---------------------------------	------

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

