




# Wartel kabel-/buisinvoer NCG NYLON SR CG M20X1.5 5-9 BLK

NCGS-M201B

7TCA303070R0220

Generated on 2-1-2026

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	7TCA303070R0220
<b>Oude artikelnummer</b>	NCGS-M201B
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer
<b>Merknaam</b>	ABB Draad- en kabelmanagement
<b>Serie/programma</b>	NCG
<b>Type</b>	NCGS-M201B
<b>Omschrijving</b>	NYLON SR CG M20X1.5 5-9 BLK Kabelwartel voor niet-gearmerde kabels met trekantlasting, schroefdraad M20, kabeldiameter 5–9 mm, schroefdraadlengte 10 mm, nylon, zwart.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	56 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	5415022428520
<b>Netto gewicht</b>	4536 Gram
<b>Land van herkomst</b>	BE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 261,00 per 100 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2026
<b>Conditiegroep</b>	LT

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	4536 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	180 x 90 x 90 Millimeter
CBS nummer	39174000

## Specificaties

Type schroefdraad:	Metrisch
Model:	Recht
Nom. draadmaat metrisch/Pg:	20
Spoed schroefdraad (millimeter):	1.5
Schroefdraadlengte (millimeter):	9
Sleutelwijdte (millimeter):	24
Zeskant hoekmaat (millimeter):	27
Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):	5 - 9
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Halogeenvrij:	Ja
Glasvezelversterkt:	Nee
Slagvast:	Nee
Kleur:	Zwart
RAL-nummer:	9001
Trompetuitvoering:	Nee
Met contraoer:	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk:	Nee
Vlakkabelkoppeling:	Nee
Met trekontlasting:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP66
Soort afdichting:	Rubberring
Deelbare koppeling/wartel:	Nee
Gebruikstemperatuur (graden celsius):	-20 - 100
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige zone gas:	Geen

## Specificaties

Voor explosie veilige zone stof:	Geen
----------------------------------	------

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

