

# Productinformatieblad

Specificaties



## ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX100HB1 - 75kA - AC - 3P - 40A - 5.2E

C10V35E040

EAN Code: 3606482001626

**Prijs: 2.290,00 EUR**

### Hoofd

range	ComPacT nieuwe generatie
product name	Compact nsx nieuwe generatie
device short name	NSX100HB1
product or component type	Automaat
device application	Distributie
poles description	3P
beschrijving beveiligde polen	3D
In toegekende stroomsterkte	40 A bij 40 °C
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC 50/60 Hz
network type	AC
network frequency	50/60 Hz
suitability for isolation	Ja conform aan EN/IEC 60947-2
utilisation category	A
[Icu] nominaal totaal kortsluitvermogen	85 kA Icu bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 80 kA Icu bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 75 kA Icu bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Prestatieniveau	HB1 75 kA 690 V AC
naam uitschakeleenheid	Micrologic 5.2 E
trip unit technology	Elektronisch
beschermfuncties uitschakeleenheid	LSI
control type	Omschakelen
montagemodus vermogensschakelaar	Vast

### Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ics nominale werking uitschakelvermogen kortsluiting	85 kA bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 80 kA bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 75 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
mechanical durability	20000 cycles

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>elektrische duurzaamheid</b>	20000 cycles bij 440 V In/2 10000 cycles bij 440 V In 10000 cycles bij 690 V In/2 5000 cycles bij 690 V In
<b>vermogensdissipatie per pool</b>	1,3 W
<b>mounting support</b>	Achterplaat
<b>montagepositie</b>	Horizontaal en verticaal Plat op de achterkant
<b>aansluiting bovenzijde</b>	Voorkant
<b>aansluiting onderaan</b>	Voorkant
<b>aansluitingssteek</b>	35 mm
<b>type bescherming</b>	L : for long-time kortsluitbeveiliging S : for kortstondige kortsluitbeveiliging I : for ogenblikkelijke kortsluitbeveiliging
<b>kaliber uitschakeleenheid</b>	40 A bij 40 °C
<b>Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging (thermische beveiliging)</b>	9 mogelijke instellingen
<b>[Ir] aanpassingsgamma lange termijn beveiliging pick-up</b>	18...40 A
<b>Type instelling landurige vertraging</b>	Verstelbaar
<b>tr instelling langdurige beveiliging</b>	15...400 s bij 1.5 x Ir 0,5...16 s bij 6 x Ir 0,35...11 s bij 7.2 x Ir
<b>thermisch geheugen</b>	20 minuten voor en na uitschakeling
<b>type instelling kortstondige afname (Isd)</b>	9 mogelijke instellingen
<b>Isd instelbereik kortstondige bescherming pick-up</b>	1.5...10 x Ir
<b>type instelling kortstondige bescherming en vertraging (tsd)</b>	5 mogelijke instellingen
<b>[tsd] aanpassingsgamma voor korte tijdsvertraging</b>	0...0,4 s I <sup>2</sup> t=off 0,1...0,4 s I <sup>2</sup> t=on
<b>Ii type instelling ogenblikkelijke afname</b>	Verstelbaar
<b>Ii instelbereik momentopname</b>	1,5...15 x In
<b>earth-leakage protection</b>	Zonder
<b>zone selectieve vergrendelings-ZSI</b>	Met
<b>Aantal sleuven voor elektrische hulpstukken</b>	5 gleuven
<b>lokale signalering</b>	Knipperende LED (groen) for klaar voor bedrijf Led 105% Ir (rood) for overbelasting Led 90% Ir (oranje) for overbelasting
<b>type display</b>	Lcd-display
<b>type meting</b>	Energiemeter
<b>datacommunicatie</b>	Verbruiksstroom en vermogen Energimeting Maximeters/minimeters Onderhoudsindicators Onmiddellijke waarden en waarden op aanvraag Stroomkwaliteit Historiek- en gebeurtenisstabellen met tijdstempel Beveiligings- en alarminstellingen
<b>Breedte (W)</b>	105 mm
<b>Hoogte (H)</b>	161 mm
<b>Diepte(D)</b>	86 mm

---

net weight	2,05 kg
------------	---------

## Omgeving

---

standards	EN/IEC 60947-2
-----------	----------------

---

overvoltage category	III
----------------------	-----

---

beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II op voorkant
-----------------------------------------------	-----------------------

---

pollution degree	3 conform aan IEC 60664-1
------------------	---------------------------

---

IP beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 60529
----------------------	------------------------------

---

IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to IEC 62262
----------------------	------------------------------

---

ambient air temperature for operation	-25...70 °C
---------------------------------------	-------------

---

ambient air temperature for storage	-40...85 °C
-------------------------------------	-------------

---

relative humidity	0...95 %
-------------------	----------

---

bedrijfshoogte	0...2000 m zonder onderbelasting 2000 m...5000 m met onderbelasting
----------------	------------------------------------------------------------------------

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	14 cm
------------------	-------

---

Package 1 Width	11 cm
-----------------	-------

---

Package 1 Length	20 cm
------------------	-------

---

Package 1 Weight	1,95 kg
------------------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 43

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 811c5f45-220d-4e22-b512-f9d771b72680

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeen boven drempelwaarden

PVC-vrij Ja

Siliciumvrij Nee

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Updateerbaarheid Ja

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.