

## PRODUKTDATENBLATT

**Type:** ET-SMARTSET-TH-B  
**Art. Nr.:** 46726



9120129934893

**Kurzbeschreibung**

Set bestehend aus Funkempfänger und Funkthermostat, WiFi, schwarz



Das ETHERMA SMART SET besteht aus der intelligenten Steuerungseinheit SMARTBOX und dem innovativen Funkthermostat SMARTCUBE – für eine komfortable und energieeffiziente Regelung Ihrer Elektroheizgeräte. Die SMARTBOX wird direkt am Heizgerät montiert und überzeugt durch ihre einfache Aufputzinstallation, großen Anschlussbereich sowie die WLAN-Fähigkeit (2,4 GHz), die eine flexible Steuerung über die ETHERMA SMART App und den SMARTCUBE ermöglicht. Der SMARTCUBE wurde speziell für die Steuerung von LAVA Infrarotheizungen entwickelt und erfüllt die Ökodesign-Richtlinie. Dank BLE-Technologie, energiesparendem eINK-Display, wiederaufladbarem Akku und flexibler Montage passt sich das Thermostat perfekt jeder Umgebung an. Mit wählbarer Gehäuse- und Displayfarbe sowie Cloud-Anbindung über deutsche Server bietet das Set höchsten Bedienkomfort, modernes Design und maximale Datensicherheit. Ideal für Neubauten und Nachrüstungen – für intelligente Wärme genau dort, wo Sie sie brauchen. Erhältlich in den Farben weiß oder schwarz. Dieser Regler erfüllt folgende Regelungsfunktionen: TW (f2 / f3 / f4 / f5 / f8)

**ETIM 10 Merkmale**

<b>Regelungsart An/Aus</b>	✓	<b>Messbereich</b>	5 40 Grad Celsius
<b>Regelungsart modulierend</b>	✗	<b>Anzahl der Ausgänge Heizung</b>	1
<b>Kommunikationsprotokoll</b>	sonstige	<b>Anzahl der Ausgänge Kühlung</b>	0
<b>Art der Spannungsversorgung</b>	Batterie	<b>Anzahl der Lüftungsausgänge</b>	0
<b>Anschluss</b>	drahtlos	<b>Differenzwert</b>	0,2 2 Kelvin
<b>Mit Empfänger</b>	✓	<b>Anzahl der Schaltprogramme</b>	1
<b>Sensor extern</b>	✗	<b>Max. Spannung der Kontakte</b>	250 Volt
<b>Mit thermischer Rückführung</b>	✓	<b>Max. Kontaktbelastung</b>	8 Ampere
<b>Regelcharakteristik</b>	sonstige	<b>RAL-Nummer</b>	9005
<b>Lernfähig</b>	✓	<b>Breite</b>	99 Millimeter
<b>Geeignet für Heizung</b>	✓	<b>Tiefe</b>	30 Millimeter
<b>Geeignet für Kühlen</b>	✗	<b>Höhe</b>	148 Millimeter
<b>Belüftung</b>	✗	<b>Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)</b>	0,5 Watt
<b>Differenz verstellbar</b>	✓		
<b>Ausführung Aufnehmer/Fühler</b>	sonstige		
<b>Temperatur ablesbar</b>	✓		
<b>Mit Display</b>	✓		
<b>Uhrentyp</b>	Jahresuhr		
<b>Ausführung Uhr</b>	digital		
<b>Überstundenschalter</b>	✗		
<b>Optimierung</b>	✓		
<b>Mit Trinkwasserschaltung</b>	✗		
<b>Bedienung</b>	Touchscreen		
<b>Geeignet für Fußbodenheizungsregelung</b>	✗		
<b>Geeignet für Fernwärmesteuerung</b>	✗		

Erstellt am: 16.12.2025

<b>Fernbedienung möglich</b>	✓
<b>IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>	✗
<b>Mit Anwesenheitserkennung</b>	✗
<b>Witterungsabhängige Regelung</b>	✗
<b>Kontaktausführung</b>	Öffner (NC)
<b>Schutzart (IP)</b>	IP30
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Klasse des Temperaturreglers</b>	I