

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPL. 3-4 VIGI NSX/ CVS250 7M

LVS03241

EAN Code: 3606481872920

Prijs: 59,10 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	4 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS100...160 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS100...160 verticaal installatie 4 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS250 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS250 verticaal installatie 4 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX100...160 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX100...160 verticaal installatie 4 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX250 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX250 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding Linergy FC
aantal verticale modules	7
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	350 mm
gewicht product	1,1 kg
Quantity per set	Set van 1

breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 Linergy FC 8
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 Linergy FC 8
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 10
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 10
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in omschakelen verticaal 3P 4 Linergy FC 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in omschakelen verticaal 4P 3 Linergy FC 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 Linergy FC 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 Linergy FC 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 12
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 12
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in omschakelen verticaal 3P 4 Linergy FC 10
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in omschakelen verticaal 4P 3 Linergy FC 10
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	36,500 cm
verpakking 1 lengte	51,500 cm
verpakking_1_gewicht	1,117 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	50,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	34,340 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Assembly's dimensions

