



Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet Reflex SI BW 180 flex-set comfort- multi Reflex-214

64764 UJ-214

2CKA006800A3020

Generated on 12-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006800A3020
ETIM Productklasse	EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet
Merksnaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Reflex SI
Type	64764 UJ-214
Omschrijving	BW 180 flex-set comfort-multi Reflex-214 Flex-set Busch-Wächter Multi Reflex-214 complete set 2-draads, tipbewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet (nul is niet nodig) 3-240VA, geluisarm, kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395295274
Netto gewicht	183,04 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 205,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AH

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	183,04 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	57 x 81 x 81 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering:	Bewegingssensor
Opnemertype:	Passief infrarood
Met DALI interface:	Ja
Constantlichtregeling:	Ja
HVAC-aansturing:	Ja
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Gedwongen uitschakeling:	Ja
Vrije dierzone:	Ja
Onderkruipbeveiliging:	Ja
Koppelbaar aan netwerk:	Ja
Optimale montagehoogte (meter):	2.2
Trappenhuiscontroller:	Ja
Inbouwlengte (millimeter):	25
Overbruggingsschakelaar:	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	8
Max. reikwijdte frontaal (meter):	8
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Geschikt voor draadloos:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype:	AC
Bediening op afstand:	Ja
Breedte (millimeter):	81
Met afstandsbediening:	Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Met signaaleenheid:	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Ja

Specificaties

Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9010
Transparant:	Ja
Min. nalooptijd (seconde):	10
Max. nalooptijd (minuut):	30
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden):	13 - 180
Aanspreekhelderheid (lux):	5 - 500
Max. schakelvermogen (watt):	2300
Temperatuur (graden celsius):	-25 - 45
Aantal schakelzones:	1
Ingang voor nevenunit:	Ja
Frequentie (hertz):	50 - 50
Met alarmfunctie:	Ja
Gedwongen inschakeling:	Ja
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Aansluitwijze:	Schroefklem
Antibacteriële behandeling:	Nee
Hoogte (millimeter):	81
Diepte (millimeter):	57
Inbouwdiepte (millimeter):	25

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>