

PH-1632: Griptang voor buis diameter 16-20-26-32



Commerciële informatie

" Nadat de Henco buis haaks is afgesneden, dient de buis eerst nog gekalibreerd te worden voor verdere verwerking. Maar met een kort stukje buis kan men niet altijd voldoende grip uitoefenen voor een goede kalibratie. En zit de kalibreerdoorn op een boormachine, dan durft de buis wel eens meedraaien, wat vermeden dient te worden als de buis aan de andere kant reeds in een fitting zit. Daar heeft Henco wat op gevonden. Dankzij de Henco griptang wordt kalibreren namelijk een fluitje van een cent:

- Altijd voldoende grip bij kalibratie op korte buiseinden
- Voorkomt meedraaien van de buis tijdens kalibratie
- Geïnspireerd op het model van de klassieke notenkraker
- Geanodiseerd aluminium in Henco blauw
- Lichtgewicht tool
- Geschikt voor buisdiameters 16 – 20 – 26 – 32

Dimensies basiseenheid

Hoogte	23 mm
Lengte	245 mm
Breedte	60 mm
Netto gewicht	0,315 kg

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Vloerverwarming, Gas, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Vloerverwarming, Olie & gas, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Kettingklem	×	Geschikt voor buisdiameter	16 32 Millimeter
Pionierwerkbank	×		