


# 71811 LED CGLine+


## Rettungszeichenleuchte



71811 LED CGLine+ mit Scheibe PR



Maßangaben in mm



### 71811 LED CGLine+

- Selbstüberwachende LED Einzelbatterie-Leuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an das CGLine+ Überwachungssystem
- Leuchtgehäuse aus Aluminiumprofil, matt eloxiert und werkzeuglos montierbaren Siebdruck-Piktogrammen
- Universell einsetzbar für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1 h, 3 h oder 8 h Betrieb
- Umweltfreundlich dank moderner Lithium-Ionen-Technologie
- Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschlussleistung
- Minimierter Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 50.000 Stunden
- Optimale Erkennbarkeit durch hohe Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe > 500 cd/m<sup>2</sup> gem. DIN 4844-1 / ISO 3864-1 (für helle Umgebung)
- In 3 Stufen dimmbar für Einsatz bei dunklen Umgebungsbedingungen
- Einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster
- 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr
- Blockierfunktion verhindert ungewolltes Entladen in Betriebsruhezzeiten (nur in Verbindung mit CGLine+ Web-Controller)

|  |  |
|--|--|
| Erkennungsweite  | 32 m   |
| Lichtstrom $\Phi_E/\Phi_{\text{Nenn}}$ am Ende der Nennbetriebsdauer | 100 % bei 1 h; 70 % bei 3 h; 25 % bei 8 h  |
| Gehäusematerial  | Aluminium  |
| Gehäusefarbe   | Aluminium, matt  |
| Gewicht  | 1,1 kg   |
| Montageart   | Wandmontage  |
| Anschlussklemmen   | Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N, PE) bis 2,5 mm <sup>2</sup><br>Durchgangsverdrahtung CGLine+ Bus bis 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussspannung  | 220-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Anschlussleistung (Scheinleistung / Wirkleistung)                    | 7 VA / 6,6 W   |
| Zulässige Umgebungstemperatur  | +5 °C bis +35 °C   |
| Batterie   | Lithium-Ionen 3,7 V / 4000 mAh<br>mit Mehrfach-Schutzbeschaltung   |
| Leuchtmittel   | 3 x HighPower LEDs   |

### Bestellangaben

| Typ  | Lieferumfang                        | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------------------|-------------|
| Rettungszeichenleuchte<br>71811 1-8h/D LED CGLine+ | einseitig abstrahlend, ohne Scheibe | 40071354827 |
| Scheibe PL gem. ISO 7010                           | Scheibe mit Piktogramm              | 40071354240 |
| Scheibe PR gem. ISO 7010                           | Scheibe mit Piktogramm              | 40071354241 |
| Scheibe PU gem. ISO 7010                           | Scheibe mit Piktogramm              | 40071354242 |

### Zubehör

| Typ            | Bestell-Nr. |
|----------------|-------------|
| Ballschutzkorb | 40071348370 |