


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA AFDEKPL. INV+NSX250 B600/650 7M

LVS03240

EAN Code: 3606481872258

**Prijs: 54,00 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INV100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV200 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INV100 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INV160 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INV200 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INV250 - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV100 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV160 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV200 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INV250 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX100...160 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX250 verticaal installatie

werkingspositie Naast elkaar

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 + 150 mm diepte 400 mm
aantal verticale modules	7
standards	IEC 61439-2 NF C 15-100 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>oppervlakte afwerking</b>	Mat Getextureerde
<b>kleur</b>	Wit (RAL 9003)
<b>breedte</b>	600 mm
<b>hoogte</b>	350 mm
<b>gewicht product</b>	1,32 kg
<b>Quantity per set</b>	Set van 1
<b>breedte behuizing/cel</b>	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV100 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV100 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV160 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV160 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV200 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV200 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 12

## Omgeving

<b>IP-beschermingsgraad</b>	IP30
-----------------------------	------

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	2,000 cm

verpakking 1 breedte	36,000 cm
verpakking 1 lengte	51,500 cm
verpakking_1_gewicht	1,328 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	50,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	41,700 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja